

## Información de producto

Cinta transportadora basada en un film de polietileno de alta densidad, transparente y de aspecto gofrado. El film presenta una alta estabilidad dimensional. Ideal para transferir todo tipo de films de PVC ya sean de fundición o calandrados.

Conviene destacar las siguientes propiedades:

- El film presenta una alta resistencia a la tensión lo que asegura un posicionamiento exacto de las letras o motivos a transferir. La excelente planitud facilita la aplicación.
- El adhesivo acrílico ha sido especialmente desarrollado y tiene un alto nivel de adhesión. Puede ser retirado sin dejar residuos incluso después de un largo periodo de aplicación.
- Se puede usar en seco o en aplicaciones con agua.
- Debido a su superficie gofrada el film se desenrolla fácilmente. La carga estática de las bobinas ha sido prevenida.

## Datos técnicos

<b>Transportador:</b>	Film de polietileno de alta densidad. Superficie piramidal	
<b>Adhesivo:</b>	Acrílico modificado	
<b>Adhesión [N/cm]:</b>	1,40	+/- 10 %
<b>Espesor [mm]:</b>	0,13	+/- 5 %

## Medidas estándar

1.220 mm x 100 m

1.000 mm x 100 m

## Ficha de seguridad

Una manipulación adecuada de este producto no dará cabida a la formación o liberación de componentes de riesgo. Este producto no es mercancía peligrosa a nivel de la legislación actual GefStoffV o bajo los criterios de la unión europea. Por lo tanto la elaboración de una ficha de seguridad no es en este caso una obligación. La ficha de seguridad sirve solamente para completar los requisitos informativos bajo el estatuto (EG) Nr. 1907/2006 (REACH) y puede ser enviada por solicitud. Este producto no es ni mercancía peligrosa a nivel de la legislación de transporte ni está compuesto por sustancias líquidas de alto riesgo, cumpliendo la normativa sanitaria de los hogares. Los residuos originados por la aplicación y ciclo final de vida del producto deben cumplir los estándares legales de eliminación de desechos correspondientes a las entidades locales / nacionales encargadas.