

información producto

tesa® 4317

Cinta de papel crepado para enmascarado durante el pintado de carrocerías

La cinta es delgada y flexible, por lo que es adecuada para procesos de enmascarado en general, así como secado al horno hasta 80 °C.

Aplicaciones principales

Este producto es resistente al choreado en seco. La pintura y las masillas se adhieren bien sobre ella.

El material se puede usar en metal pintado, goma, cristal y piezas cromadas

Datos técnicos

▪ Material de soporte	papel crepado	▪ Adhesión sobre superficies rugosas	1.2 N/cm
▪ Espesor total	140 µm	▪ Elongación a la ruptura	10 %
▪ Tipo de adhesivo	caucho natural	▪ Resistencia a la rotura	38 N/cm
▪ Adhesión sobre acero	3.3 N/cm	▪ Resistencia a la temperatura	80 °C

Propiedades

▪ Se puede cortar con la mano.	●●●●	▪ Color en el borde definido	●●●
▪ Fácil de quitar	si	▪ Conformable	●●●
▪ Buen anclaje de la pintura	●●●●		

Evaluación cualitativa en la gama tesa®: ●●●● muy bueno ●●● bueno ●● medio ● bajo

Para más información sobre este producto, por favor visite la página <http://l.tesa.com/?ip=04317>

Los productos de tesa® demuestran su calidad en el día a día en condiciones exigentes y son sujetas a estrictos controles. Toda la información y datos técnicos arriba mencionados son suministrados en base a nuestro conocimiento y nuestra experiencia. Deberían ser considerados como valores promedios y no apropiados para una homologación. Por lo tanto tesa SE no puede dar garantías, explícita o implícitamente, incluyendo pero no limitando a cualquier garantía de comercialización o adecuación para un fin en particular. El usuario es responsable de determinar si los productos de tesa® son adecuados para una aplicación en particular y funcionan con los equipos de aplicación que tenga. En caso de duda, nuestro equipo técnico estará encantado de poder ayudarle.