

información producto

tesa® 4313 Precinto papel Cinta embalaje de papel kraft Premium

tesa® 4313 tiene un soporte de papel, un tratamiento release libre de silicona y un adhesivo sin disolventes.

tesa® 4313 tiene las siguientes características:

- Puede usarse sobre una gran variedad de calidades de cartón.
- Resiste bien los golpes ya que la elongación de este papel es muy alta - El doble comparado con las cintas de papel convencionales –.
- Precintado duradero pues el producto combina un alto poder de sujeción junto con una alta resistencia a la tracción.
- Fácil desbobinado y disponible para su uso en maquinas manuales y automáticas.
- La materia prima de papel natural se adapta armoniosamente a los envases y añade una apariencia de alta calidad a los envases.

tesa® 4313 es respetuosa con el medio ambiente . El soporte de papel, es un material natural y sostenible. Como el producto está libre de cloro y a base de derivados de aceite mineral únicamente, la eliminación por tratamiento térmico es respetuosa con el medio ambiente.

Aplicaciones principales

Precintado de cajas de peso medio y ligero.

Datos técnicos

▪ Material de soporte	papel	▪ Adhesión sobre acero	7.5 N/cm
▪ Espesor total	107 µm	▪ Elongación a la ruptura	8 %
▪ Tipo de adhesivo	caucho sintético	▪ Resistencia a la rotura	50 N/cm

Propiedades

▪ Aplicación automática	si	▪ Se puede cortar con la mano.	● ● ● ●
▪ Aplicación manual	si	▪ Se puede imprimir	● ● ● ●

Evaluación cualitativa en la gama tesa®: ● ● ● ● muy bueno ● ● ● bueno ● ● medio ● bajo

Información adicional

Colores disponibles: marrón y blanco. tesa® 4313 es imprimible.

Para más información sobre este producto, por favor visite la página <http://l.tesa.com/?ip=04313>

Los productos de tesa® demuestran su calidad en el día a día en condiciones exigentes y son sujetas a estrictos controles. Toda la información y datos técnicos arriba mencionados son suministrados en base a nuestro conocimiento y nuestra experiencia. Deberían ser considerados como valores promedios y no apropiados para una homologación. Por lo tanto tesa SE no puede dar garantías, explícita o implícitamente, incluyendo pero no limitando a cualquier garantía de comercialización o adecuación para un fin en particular. El usuario es responsable de determinar si los productos de tesa® son adecuados para una aplicación en particular y funcionan con los equipos de aplicación que tenga. En caso de duda, nuestro equipo técnico estará encantado de poder ayudarle.