

información producto

tesa® 4378

La solución para un enmascarado rápido y sencillo de grandes áreas hasta 120 °C

tesa® Easy Cover Auto es la solución 3 en 1 para el enmascarado de superficies grandes en talleres de chapa y pintura. El sistema incluye:

1. Cinta de enmascarado tesa 4309
2. Papel de enmascarado de protección
3. Film de Polietileno de Alta densidad (HDPE)

La principal ventaja es la combinación de las ventajas de los tres productos:

- a) tesa® 4309 es una cinta de papel crepado, resistente y flexible. Se puede usar tanto en pinturas base agua como base disolvente y es adecuada para el proceso de pintado con el subsiguiente proceso de secado en horno o en lámparas de IR hasta 120 °C.
 - b) El papel crepe sin adhesivo del extremo proporciona una perfecta absorción de pintura en la zona más crítica cercana al área de reparación.
 - c) El film de PE proporciona protección contra las gotas de pintura durante el sprayado. Tiene un tratamiento para asegurar el perfecto anclaje de la pintura. Dada la carga estática se fija sobre la carrocería del vehículo.
- El Easy Cover Auto permite que una sola persona proteja de manera rápida y segura superficies grandes. Se puede almacenar y transportar de manera muy eficiente.

Aplicaciones principales

Enmascarado de áreas grandes antes del pintado en talleres

Datos técnicos

▪ Material de soporte	papel crepado	▪ Elongación a la ruptura	12 %
▪ Espesor total	170 µm	▪ Resistencia a la rotura	47 N/cm
▪ Espesor de enmascarado	10 µm	▪ Resistencia a la temperatura	120 °C
▪ Tipo de adhesivo	caucho natural	▪ Material de enmascarado	HDPE
▪ Adhesión sobre acero	3.5 N/cm	▪ Gramaje del protector	37 g/m ²

Propiedades

- | | | | |
|------------------------------|------|------------------------------|------|
| ▪ Fácil de quitar | si | ▪ Color en el borde definido | ●●●● |
| ▪ Buen anclaje de la pintura | ●●●● | | |

Evaluación cualitativa en la gama tesa®: ●●●● muy bueno ●●● bueno ●● medio ● bajo

Para más información sobre este producto, por favor visite la página <http://l.tesa.com/?ip=04378>

Los productos de tesa® demuestran su calidad en el día a día en condiciones exigentes y son sujetas a estrictos controles. Toda la información y datos técnicos arriba mencionados son suministrados en base a nuestro conocimiento y nuestra experiencia. Deberían ser considerados como valores promedios y no apropiados para una homologación. Por lo tanto tesa SE no puede dar garantías, explícita o implícitamente, incluyendo pero no limitando a cualquier garantía de comercialización o adecuación para un fin en particular. El usuario es responsable de determinar si los productos de tesa® son adecuados para una aplicación en particular y funcionan con los equipos de aplicación que tenga. En caso de duda, nuestro equipo técnico estará encantado de poder ayudarle.