

• INT 253

• INT 255

• INT 257

Descripción : esta lámina oculta totalmente la visión de ambos lados del vidrio.

Utilización : para disimular una sala de proyección, sobre vidrieras detras de una columna, para esconder un techo falso y diseñar sobre alguna ventana. Se puede cortar con plotter.

Método de aplicación : cara interior, con agua jabonosa.

Mantenimiento del vidrio : solución a base de agua jabonosa, 30 días después de la colocación. No utilizar productos de limpieza que rallen la lámina. No aplicar pegatinas o cualquier otro pegamento sobre la lámina.

Duración : de 5 a 7 años en aplicación vertical en Europa central para la aplicación exterior. De 12 a 15 años en aplicación vertical en Europa central en aplicación interior.

Almacenamiento : 2 años a partir de la entrega. Resguardar esta lámina de la humedad excesiva y de los rayos solares, a una temperatura inferior a 38 °C.

Observaciones importantes : la superficie para colocar debe estar libre de polvo, grasa o cualquier otro contaminante. Ciertos materiales como el policarbonato pueden generar burbujeos. Se recomienda, por consiguiente, realizar una prueba de compatibilidad.

Para los vidrios expuestos al sol, tipo « doble cristal, cristal tintado, cristal laminado, o cristal grueso » : consultarnos o referirse al D.T.U. 39.

Soporte	PVC 70 micras
Adhesivo	Polímero Acrílico 20 gr/m ²
Color INT 253	Blanco opaco
Color INT 255	Gris metal
Color INT 257	Negro
Protector	Papel Siliconado 100 micras
Aplicación	Interna
Resistencia en los U.V.	Excelente
Resistencia térmica	de -20°C a 80°C
Temperatura de aplicación	Mínimo 5°C
Dimensiones	1.52 m x 2.5 m 1.52 m x 10 m 1.52 m x 30 m

Con objeto de seguir mejorando nuestros productos, podremos vernos obligados a modificar, sin preaviso, los colores y métodos de fabricación de nuestros productos.

Recomendamos a nuestros usuarios cerciorarse, antes de aplicar nuestro producto, de que éste se adapte perfectamente al empleo deseado y de atenerse a las normas vigentes.