



Cerrar

INFORMACIÓN PRODUCTO

tesa® 64621

Cinta de doble cara de film transparente



Características del producto

tesa 64621 es una cinta de doble cara transparente con soporte de PP y adhesivo de caucho sintético.

El adhesivo de caucho sintético está libre de disolventes y tiene un alto tack.

tesa 64621 lleva un protector de papel siliconado.

Aplicaciones principales

- Aplicaciones de fijación de uso general.
- Montaje de materiales decorativos y embalaje.
- Unión de materiales textiles, papel, plásticos y films.

Datos técnicos

Material de soporte	film PP
Color	transparente
Espesor total	90 µm
Tipo de adhesivo	caucho sintético
Tipo de protector	glassine
Color del protector	marrón
Espesor del protector	70 µm
Gramaje del protector	78 g/m ²

Adhesión a

Acero (inicial)	10 N/cm
PE (inicial)	5 N/cm
PP (inicial)	8 N/cm
PVC (inicial)	9 N/cm
Acero (después de 14 días)	15 N/cm
PE (después de 14 días)	6,5 N/cm
PP (después de 14 días)	13 N/cm
PVC (después de 14 días)	13,5 N/cm

Propiedades

80 °C

Resistencia a la temperatura (corto plazo)	
Resistencia a la temperatura (largo plazo)	40 °C
Tack	+
Resistencia a la humedad	+
Resistencia al cortante (cizalladura) a 23 °C	o
Resistencia al cortante (cizalladura) a 40 °C	-
Emisión de gases	++
Resistencia al envejecimiento (UV)	o

Evaluación cualitativa en la gama tesa®: ++ muy bueno, + bueno, o medio, - bajo

Los productos tesa® demuestran su calidad día a día en condiciones exigentes y están sometidos a estrictos controles. Toda la información y recomendaciones parten de nuestro conocimiento basado en nuestra experiencia. Sin embargo, tesa SE no puede dar ninguna garantía, expresa o implícita, incluyendo, pero no limitado a cualquier garantía de comerciabilidad o aptitud para un propósito en particular. Por lo tanto, el usuario es responsable de determinar si el producto tesa® es apto para un propósito específico y adecuado para el método de aplicación del usuario. Si tiene alguna duda, nuestro personal de soporte técnico estará encantado de aconsejarle.

tesa SE

Quickbornstraße 24
20253 Hamburg

Teléfono: +49 (40) 4909-101

Fax: +49 (40) 4909-6060

<http://www.tesa.de> 