

tesa® 4024 Poliolefina High Tack

Cinta de embalaje Poliolefina High Tack

INFORMACIÓN DEL PRODUCTO

Descripción del producto

tesa® 4024 PV 2 cinta de Poliolefina con un adhesivo acrílico especial base agua con alto tack. la excelente adhesión inicial asegura un buen precintado inmediatamente despues de la aplicación.

tesa® 4024 PV 2 tiene las siguientes características adicionales:

- Desbobinado silencioso.
- Excelente resistencia al envejecimiento.
- Puede ser usada en la mayoría de los dispensadores manuales y maquinas automáticas.

Al ser un producto libre de cloruros y a base solamente de derivados de aceite mineral, la destrucción con calor es respetuosa con el medio ambiente.

El proceso de reciclaje de desechos de cartón no será interrumpido según lo confirmado por las principales empresas de reciclaje y papeleras.

Aplicaciones principales

Precintado de cajas de peso medio y ligero.

Datos técnicos

■ Material de soporte	film PP	■ Adhesión sobre acero	3 N/cm
■ Espesor total	52 µm	■ Elongación a la ruptura	140 %
■ Tipo de adhesivo	acrílico	■ Resistencia a la rotura	45 N/cm

Propiedades

■ Aplicación automática	si	■ Se puede imprimir	+
■ Aplicación manual	si	■ Desbobinado sin ruido	si

Evaluación cualitativa en la gama tesa®: ++ muy bueno, + bueno, o medio, - bajo

Información adicional

La versión PV3 del producto es imprimible

Para más información sobre este producto, por favor visite la página <http://l.tesa.com/?ip=04024>

Página 1 de 1 / de 06.05.2015

tesa tape, S.A.