

información producto

tesa® 4665

Cinta de tejido para exteriores transparente

tesa® 4665 es una cinta de tejido para exteriores transparente. Está compuesta de: una capa de polietileno de 95 micras tratada contra los rayos UV, un soporte de tejido de poliéster de 30 hilos por cm² y con un adhesivo de caucho sintético. tesa® 4665 es una cinta de tejido apropiada para múltiples aplicaciones que requieren una cierta estabilidad y duración en el exterior durante un periodo de tiempo largo. Características: - resiste hasta 1 año en el exterior después de su aplicación (testada en un proceso de simulación extremo) - Soporte transparente para reparaciones prácticamente invisibles - Fácil y rápida de aplicar - Fácil de cortar con la mano - Se adapta a todo tipo de superficies

Aplicaciones principales

*Reparación de invernaderos *Unión de láminas *Sellado de mangueras y tubos *Reparación de paneles de vidrio *Protección de materiales pesados expuestos en la intemperie

Datos técnicos

Material de soporte	tejido extruído con PE	Resistencia a la rotura	43 N/cm
Espesor total	215 µm	Resistencia a la temperatura (30 min)	95 °C
Tipo de adhesivo	caucho sintético	Resistencia a UV	52 semanas
Adhesión sobre acero	9 N/cm	Malla	30 contar por pulgada cuadrada
Elongación a la ruptura	27 %		

Propiedades

Se puede cortar con la mano.	●●●	Resistencia a la abrasión	●●●
Línea nítidas de corte	●●●	Resistencia al agua	●●●

Evaluación cualitativa en la gama tesa®: ●●●● muy bueno ●●● bueno ●● medio ● bajo

Para más información sobre este producto, por favor visite la página <http://l.tesa.com/?ip=04665>

Los productos de tesa® demuestran su calidad en el día a día en condiciones exigentes y son sujetas a estrictos controles. Toda la información y datos técnicos arriba mencionados son suministrados en base a nuestro conocimiento y nuestra experiencia. Deberían ser considerados como valores promedios y no apropiados para una homologación. Por lo tanto tesa SE no puede dar garantías, explícita o implícitamente, incluyendo pero no limitando a cualquier garantía de comercialización o adecuación para un fin en particular. El usuario es responsable de determinar si los productos de tesa® son adecuados para una aplicación en particular y funcionan con los equipos de aplicación que tenga. En caso de duda, nuestro equipo técnico estará encantado de poder ayudarle.