

CINTA PROFESIONAL DE BALIZAR SIN ADHESIVO (Ref. MTNA)

Lámina de polietileno de baja densidad (PE/BD), con un **espesor de 0,16 mm.**

Disponibile en color blanco con franjas rojas y en color amarillo con franjas negras. Otros colores disponibles; consulte disponibilidad de **gama bicolor y monocolor.**

Disponibile con **impresos estándar**, tanto para cuerpos policiales como para canalizaciones de cables eléctricos, de telecomunicaciones o de aguas potables. Posibilidad de suministro de la cinta con **impresos personalizados**, a partir del diseño facilitado.



Principales ventajas:

- Fácil de aplicar.
- No se contrae una vez aplicada.
- Excelente resistencia a la abrasión, la corrosión y la humedad.
- Producto adecuado para uso a la intemperie.
- Conforme con el reglamento 1907/2006 REACH. No contiene ninguna de las sustancias sujetas a autorización y recogidas en el Anexo XIV del Reglamento REACH ni contiene sustancias recogidas en el ANEXO XVII fuera de los ámbitos de uso permitidos por el Reglamento.

Especificaciones técnicas:

PROPIEDADES	VALORES	METODO DE ENSAYO
Espesor total	0,16 ± 0,02 mm	ASTM D-1000
Resistencia a la tracción	25 N/cm	CEI EN 60454
Elongación	150 %	CEI EN 60454
Inflamabilidad	Autoextinguible	CEI EN 60454

Aplicaciones:

- Señalización en eventos deportivos o culturales.
- Señalización de zonas en accidentes o emergencias.
- Identificación de zonas peligrosas o restringidas.
- Identificación de zonas de riesgo, por tendido eléctrico, telecomunicaciones, canalización de agua, etc.



Presentación habitual:

- Largo: 200 m. Cualquier otro largo disponible bajo pedido.
- Ancho: Habitual en 75 y 100 mm. Cualquier otro ancho disponible bajo pedido.
- Mandril de 76 mm. de diámetro. Posibilidad de personalización; consulte condiciones.

Condiciones de almacenamiento:

Para una mejor conservación de las propiedades, se debe almacenar el producto en su embalaje original, a una temperatura de entre 20 y 30º C, preservado de la exposición directa del sol y de la humedad. Se recomienda utilizar el producto durante los 12 meses posteriores a la recepción

Condiciones generales de garantía:

ATyT S.L. recomienda que las superficies de contacto estén limpias de grasa, aceite, polvo o de cualquier otra sustancia antiadherente.

Los datos técnicos contenidos en la presente especificación de producto tienen como misión orientar al usuario final y no presuponen una garantía jurídica relativa a determinadas propiedades, debido a las numerosas influencias que pueden darse durante la manipulación y empleo del producto.

Antes de su utilización, el consumidor debe evaluar la idoneidad del producto para su propósito concreto y asumirá todo riesgo y responsabilidad en relación a dicho uso.