



Espesor total

Gramaje total

Adherencia al acero

MD Carga a la rotura

MD Alargamiento hasta la rotura

Temperatura de aplicación

Unidades	Valores	Tolerancia (%)	Método
μ	165	±10	INTERNO
g/m <sup>2</sup>	153	±10	ISO 536
N/cm	8	-	AFERA 5001/PSTC 131
N/cm	34	-	AFERA 5004/PSTC 101
%	20	-	AFERA 5004/PSTC 131
°C	-10 / +60	-	-

## CARACTERÍSTICAS A-073/5

- Soporte de tela sintética laminada PE.
- Adhesivo de caucho sintético / libre de solventes.
- **2 colores:** negro / amarillo y blanco / rojo.
- Impermeable, soporta cualquier condición de agua.
- Excelente adaptabilidad.
- Buena resistencia a la abrasión.
- Excelente adhesión en superficies lisas y rugosas.
- Producto ideal para juntas y sellado, reparación y marcado de advertencia.



## ALMACENAMIENTO Y VIDA ÚTIL A-073/5

- Tiene que ser almacenado en un lugar limpio, seco y bien ventilado, protegido de la luz solar directa.
- La temperatura de almacenamiento debe oscilar entre los 5°C y 25°C, con una humedad relativa máxima del 50%.
- No abrir las cajas o palets con cutter, no tiene que sufrir abrasiones y no tiene que ser expuesto a sobrecargas.
- El producto y su funcionalidad están garantizados por un periodo de **SEIS** meses desde la fecha de entrega.
- Packplus no se hace responsable de problemas en el material si no se almacena y utiliza según condiciones descritas.



Construcción



Industria



Interiores



Exteriores



Fácil Aplicación



Adherencia Alta



2 Colores



Múlt. Superficies



Resist. Agua



Resist. Abrasión



Resist. Rotura



Señalización