

información producto

tesa® Professional 4439 Cinta de enmascarar Exterior

Cinta de enmascarado de papel Premium para perfiles precisos y nítidos

tesa® 4439 Precision Mask Exteriores consiste en un soporte de papel muy resistente y extrafino combinado con un adhesivo acrílico. La combinación del soporte del papel con el adhesivo permite la retirada de la cinta hasta 8 semanas después de haber sido aplicada en exteriores

Aplicaciones principales

- La cinta es adecuada para prácticamente todos los trabajos de pintura en exteriores.
- tesa® 4439 Precision Mask Exteriores se puede aplicar con pinturas base agua, lacas e incluso en superficies preparadas para enyesar.
- Está especialmente diseñada para aplicaciones en el exterior y en una gran variedad de superficies. El soporte muy fino pero a su vez extrafuerte aporta maleabilidad a la cinta y proporciona acabados muy precisos.

Datos técnicos

Material de soporte	papel liso	Elongación a la ruptura	5 %
Espesor total	100 µm	Resistencia a la rotura	35 N/cm
Tipo de adhesivo	acrílico	Resistencia a UV	8 semanas
Adhesión sobre acero	1.8 N/cm		

Propiedades

Se puede cortar con la mano.	●●●●	Color en el borde definido	●●●●
Adecuado para superficies delicadas	●●	Color en el borde suave	●●●●
Adecuado para superficies rugosas	●●●	Conformable	●●●●
Buen anclaje de la pintura	●●●●		

Evaluación cualitativa en la gama tesa®: ●●●● muy bueno ●●●● bueno ●● medio ● bajo

Para más información sobre este producto, por favor visite la página <http://l.tesa.com/?ip=04439>

Los productos de tesa® demuestran su calidad en el día a día en condiciones exigentes y son sujetas a estrictos controles. Toda la información y datos técnicos arriba mencionados son suministrados en base a nuestro conocimiento y nuestra experiencia. Deberían ser considerados como valores promedios y no apropiados para una homologación. Por lo tanto tesa SE no puede dar garantías, explícita o implícitamente, incluyendo pero no limitando a cualquier garantía de comercialización o adecuación para un fin en particular. El usuario es responsable de determinar si los productos de tesa® son adecuados para una aplicación en particular y funcionan con los equipos de aplicación que tenga. En caso de duda, nuestro equipo técnico estará encantado de poder ayudarle.