

## AUTOMOTRIZ

# AUT D05

### PELÍCULAS AUTOMOTRICES



Negro transparente

**PELÍCULA TINTADA EN LA MASA**

#### Descripción :

Esta lamina evita el recalentamiento del vehiculo, al mismo tiempo que protege de miradas indiscretas y realza la estética del coche.



**Duración :** de 8 a 10 años para una aplicación vertical interior en Europa Central.



**Utilización :** en todo tipo de vehiculos.



**Mantenimiento del vidrio :** solución a base de agua jabonosa, 30 días después de la colocación. No utilizar productos de limpieza que rallen la lamina. No aplicar pegatinas o cualquier otro pegamento sobre la lamina.



**Aimacenamiento :** 2 años a partir de la entrega. Esta lamina debe resguardarse de la humedad excesiva y de los rayos solares, a una temperatura inferior a 38°C.

### INFORMACIONES

SOPORTE : .....Pet  
 ADHESIVO : .....Polímero acrílico 13 gr /m<sup>2</sup>  
 PROTECTOR : .....Pet silicona 23 microns  
 COLOR : .....Negro transparente  
 REFLEJO DE LUZ VISIBLE : .....7,4%  
 TRANSMISIÓN DE ENERGÍA SOLAR : .....47%  
 FACTOR DE REFLEXIÓN DE LA ENERGÍA SOLAR : 9,2%  
 RECHAZO UV : .....99%  
 ABSORCIÓN DE ENERGÍA SOLAR : .....44%  
 RECHAZO INFRARROJO : .....11,4%  
 RESISTENCIA AL RAYADO : .....> 2H  
 CLASIFICACIÓN AL FUEGO : ..... B-S1, D0  
 NORMES : .....EUROCLASSES  
 GARANTÍAS : .....3 años\*

### DIMENSIONES

0,50 x 2,5 m	0,50 x 2,5 m	1,52 x 2,5 m
0,50 x 5 m	0,50 x 5 m	1,52 x 5 m
0,50 x 10 m	0,50 x 10 m	1,52 x 10 m
0,50 x 30 m	0,50 x 30 m	1,52 x 30 m

\* En Europa

#### Observaciones importantes :

La superficie para colocar debe estar libre de polvo, grasa o cualquier otro contaminante.

Ciertos materiales como el policarbonato pueden generar burbujas. Se recomienda, por consiguiente, realizar una prueba de compatibilidad.

Con objeto de seguir mejorando nuestros productos, podremos vernos obligados a modificar, sin preaviso, los colores y métodos de fabricación de nuestros productos.

Recomendamos a nuestros usuarios cerciorarse, antes de aplicar nuestro producto, de que éste se adapte perfectamente al empleo deseado y de atenerse a las normas vigentes.