

PAPEL GLASSINE BISILICONADO COLOR BLANCO (REF. AT-4505-YT)

Lámina de papel glassine bisiliconado caracterizada por un proceso de optimización adicional llamado «calandrado». El calandrado aumenta el grado de suavidad y proporciona un alto brillo. Las hojas de papel bisiliconado se encuentran disponibles en color blanco.

PRINCIPALES VENTAJAS:

- Permite su corte con la mano.
- Suavidad.
- Alto brillo.
- Producto altamente versátil, para múltiples aplicaciones.
- Silicona sin disolvente, con polimerización térmica.
- Buen nivel de resistencia mecánica y resistencia a los rayos UV.



CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS:

PROPIEDADES	VALORES	MÉTODO
Gramaje del papel	80 ± 5 g/m ²	INTERNO
Espesor total	67 ± 5 µm	ASTM D-3652
Resistencia a tracción (MD)	8,5 kN/m	ISO 1924-2
Resistencia a tracción (CD)	4 kN/m	ISO 1924-2
Valor medio GC Release	20,4 ± 5 N/cm	IST 09.1.C - FTM
Valor medio GL Release	25,2 ± 7,6 N/cm	IST 09.1.C - FTM

Nota:

- Los valores dados son valores típicos en unas condiciones de temperatura, superficie y cargas determinadas por norma. El usuario deberá determinar si el producto es adecuado para su aplicación específica mediante prueba.
- En caso de necesitar ayuda, Jesvy le proporcionará un asesoramiento profesional indicándole qué producto se adapta mejor a sus necesidades.

APLICACIONES:

- Envasado en la industria alimentaria, médica y de otros sectores.
- Etiquetado automático de alta velocidad.
- Como barrera de separación entre rollos, con tal de evitar el pegado entre ellos.

Presentación habitual:

- Dimensiones: De 100x100 mm hasta 1200x1600 mm

Condiciones de almacenamiento:

Para una mejor conservación de las propiedades, se debe almacenar el producto en su embalaje original, a una temperatura de entre 20 y 30º C, preservado de la exposición directa del sol y de la humedad. Se recomienda utilizar el producto durante los 24 meses posteriores a la recepción.

Condiciones generales de garantía:

Jesvy S.L. recomienda que las superficies de contacto estén limpias de grasa, aceite, polvo o de cualquier otra sustancia antiadherente.

Los datos técnicos contenidos en la presente especificación de producto tienen como misión orientar al usuario final y no presuponen una garantía jurídica relativa a determinadas propiedades, debido a las numerosas influencias que pueden darse durante la manipulación y empleo del producto.

Antes de su utilización, el consumidor debe evaluar la idoneidad del producto para su propósito concreto y asumirá todo riesgo y responsabilidad en relación a dicho uso.