

## DÉCORATIF DÉGRESSIF

# INT 129

### POSE INTÉRIEURE



Blanc dégressif

**SPÉCIAL CLOISON, 2,10 M**

#### DESCRIPTION :

Ce film décoratif est destiné à la pose intérieure avec une laize de 2,10 m. La partie opaque blanche du film est de 90 cm de hauteur.



**Durabilité** : de 12 à 15 ans pour une application verticale en Europe Centrale.



**Utilisation** : pour tous types de vitrages.



**Entretien après 30 jours** : avec une solution de nettoyage usuelle (non abrasive, sans ammoniac...). Les produits de nettoyage qui pourraient rayer sont à proscrire.



**Stockage** : 2 ans à partir de la livraison. Ce film doit être conservé à l'abri de l'humidité excessive et à l'écart des rayons solaires, à une température inférieure à 38°C.

Afin de satisfaire un niveau d'exigence élevé, nous vous recommandons de ne pas mélanger des films de productions différentes

### INFORMATIONS

**SUPPORT** : .....PET 23 microns  
**ADHÉSIF** : .....Acrylique polymère 13 gr/m<sup>2</sup>  
**PROTECTEUR** : .....Pet siliconé 23 microns  
**COULEUR** : .....Blanc dégressif  
**FACE D'APPLICATION** : .....Intérieure  
**T° D'APPLICATION** : .....min, + 5°C  
**CLASSEMENT AU FEU** : .....🔥 B-S1, D0  
**NORMES** : .....EUROCLASSES  
**GARANTIE** : .....10 ans en intérieur\*

\* Pour les vitrages non-exposés au soleil

### DIMENSIONS

2,10 x 2,5 m  
 2,10 x 5 m  
 2,10 x 10 m  
 2,10 x 30 m



#### Notice d'application



#### Vidéo de la pose



#### Méthode d'application

La surface à coller doit être exempte de poussière, de graisse ou de tout autre contaminant. Certains matériaux comme le polycarbonate peuvent générer des problèmes de bullage. Un test de compatibilité est donc recommandé. Pour plus de précisions, nous vous conseillons de consulter la table de prescription.

#### Suivi de production et normes

Dans le but d'améliorer sans cesse nos productions, nous pourrions être amenés à modifier sans préavis les teintes et procédés de fabrication. Nous recommandons à nos utilisateurs avant d'appliquer nos films en oeuvre, de s'assurer qu'ils conviennent exactement à l'emploi envisagé et d'être en conformité avec les normes en vigueur.