

SOLAIRE

EXT 600

POSE INTÉRIEURE & EXTÉRIEURE

INFORMATIONS



Ce film forme un filtre non-réfléchissant qui renvoie les rayons solaires à travers les vitres, plutôt qu'il ne les absorbe. Ainsi, c'est un film efficace pour diminuer la chaleur, tout en maintenant la transparence et les propriétés visuelles du verre. **Protection solaire 52%**.

Méthode d'application

La surface à coller doit être exempte de poussière, de graisse ou de tout autre contaminant.

Suivi de production et normes

Dans le but d'améliorer sans cesse nos productions, nous pourrions être amenés à modifier sans préavis les teintes et procédés de fabrication. Nous recommandons à nos utilisateurs avant d'appliquer nos films en oeuvre, de s'assurer qu'ils conviennent exactement à l'emploi envisagé et d'être en conformité avec les normes en vigueur. Afin de satisfaire un niveau d'exigence élevé, nous vous recommandons de ne pas mélanger des films de productions différentes



Utilisation : films pour vitrages. Vous référer à la table de prescription.



Entretien après 30 jours : avec une solution de nettoyage usuelle (non abrasive, sans ammoniac...). Les produits de nettoyage qui pourraient rayer sont à proscrire.



Stockage : 2 ans à partir de la livraison. Ce film doit être conservé à l'abri de l'humidité excessive, à une température inférieure à 38°C.

TOTAL ENERGIE SOLAIRE REJETÉE :	52%
REFLEXION ENERGIE SOLAIRE :	38%
TRANSMISSION ENERGIE SOLAIRE :	43%
ABSORPTION ENERGIE SOLAIRE :	19%
FACTEUR SOLAIRE G :	48%
BLOCAGE UV :	99%
SUPPORT :	PET
ADHÉSIF :	Acrylique Polymère 19 g/m ²
PROTECTEUR :	Pet siliconé 23 microns
EPAISSEUR TOTALE :	65 microns
COULEUR :	Micro-points
T° D'APPLICATION :	min, + 5°C
CLASSEMENT AU FEU :	B-S1, D0
NORMES :	EUROCLASSES
GARANTIE :	10 ans (ext), 20 ans (int) pose verticale
LARGEUR :	1,52 m
LONGUEURS :	2,5 / 5 / 10 / 30 m

TOUS TYPES DE VITRAGES

