

## Información de producto

Papel especial impregnado, con una cobertura de látex natural de alta adhesión inicial (estructura entrelazada). El adhesivo tiene una alta resistencia a los solventes y puede ser pelado o descartado sin dejar residuos, incluso después de largo tiempo de aplicación.

Apto para aplicaciones de chorro de arena sobre sustratos de piedra, mármol, vidrio o espejos.

POLI-MASK 262 puede ser cortado con cualquier plotter de corte CAD/CAM actual.

Para transferir la plantilla recomendamos usar el papel de estarcido Poli-Mask 262 de la siguiente forma:

- Adhiera la plantilla de Poli-Mask 262 ya descartada sobre la superficie a tratar
- Presione Poli-Mask 262 cuidadosamente con una espátula
- Retire el soporte cuidadosamente de forma angular por uno de los extremos.

## Datos técnicos

<b>Cinta de estarcido:</b>	Papel especial con impregnación, blanco	
<b>Adhesivo:</b>	Látex natural	
<b>Soporte:</b>	Papel siliconado, amarillo (90 g/m <sup>2</sup> )	
<b>Adhesión [N/cm]:</b>	5,00	+/- 10 %
<b>Espesor [mm]:</b>	0,16	+/- 5 %

## Medidas estándar

1.220 mm x 25 m

## Ficha de seguridad

Una manipulación adecuada de este producto no dará cabida a la formación o liberación de componentes de riesgo. Este producto no es mercancía peligrosa a nivel de la legislación actual GefStoffV o bajo los criterios de la unión europea. Por lo tanto la elaboración de una ficha de seguridad no es en este caso una obligación. La ficha de seguridad sirve solamente para completar los requisitos informativos bajo el estatuto (EG) Nr. 1907/2006 (REACH) y puede ser enviada por solicitud. Este producto no es ni mercancía peligrosa a nivel de la legislación de transporte ni está compuesto por sustancias líquidas de alto riesgo, cumpliendo la normativa sanitaria de los hogares. Los residuos originados por la aplicación y ciclo final de vida del producto deben cumplir los estándares legales de eliminación de desechos correspondientes a las entidades locales / nacionales encargadas.