

## CINTA DE DOBLE CARA DE TEJIDO NO TEJIDO ( TNT) PARA USO UNIVERSAL. Ref. A-43

Cinta con soporte de tejido no tejido y adhesivo de caucho sintético tipo hotmelt, con liner de papel blanco.

**Excelente tack y fuerza adhesiva. Resistencia a la temperaturas.**

**Fácil aplicación: cinta conformable sobre diferentes superficies, con fácil rasgado.**

**Ofrecemos el producto en todos los metrajes y anchos que necesite.**



## CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

PROPIEDADES ADHESIVAS	VALORES	MÉTODO
Elongación a la rotura	2%	AFERA 4005
Resistencia a la tensión	11 N / cm	AFERA 4004
Peel 180 °C	10 N / cm	PSTC 101
Resistencia al cizallamiento estático sobre acero	> 140 horas	FTM8
Tack sobre el rollo	< 5 cm	PSTC 6
Temperatura de aplicación	De 10 °C a + 30 °C	
Temperatura de utilización	De -10 °C a + 50 °C	
Resistencia a la temperatura (exposición breve)	De -20 °C a + 65 °C	
Espesor Liner blanco de silicona	70 gr / m <sup>2</sup>	PSTC 33
Espesor (soporte + adhesivo)	108 μ	PSTC 33



## APLICACIONES:

- Cinta de doble cara para **uso universal**.
- Especialmente útil donde se requiera una cinta de doble cara con **poco espesor**.
- **Prefijar** papel, cuero o materiales plásticos antes de la fijación definitiva.
- Producto adecuado para realizar **empalmes de todo tipo**.
- **Laminado de paneles rígidos de espuma de poliuretano**.