

FRONTLIT PRODUCTION 450 gr

Lona Frontlit de PVC fundido de altas prestaciones y más ligera.

Frontlit Production 450 gr es un material de PVC resistente para la producción de pancartas para exterior e interior especialmente diseñado para trabajos de gran volumen con durabilidad de medio y largo. La parte frontal mate satinada le da a su mensaje publicitario una apariencia llamativa y de alto contraste, que se ve reforzada por la superficie de bajo brillo.

Características Clave

▶ **Aplicaciones:** publicidad de interior y exterior en lona ligera

▶ **Propiedades**

Se puede acoplar ojales

Puede soldarse

Resistente al agua

▶ **Manipulación**

Se recomienda reposar 24 horas antes de su manipulación

▶ **Almacenamiento**

El producto debe almacenarse en su embalaje original a una temperatura ambiente de 15 ° C - 25 ° C y 40 - 60% de humedad relativa.



Código SAP	Descripción Producto
70100153072	FRONTLIT PRODUCTION 450/160/50
70100153070	FRONTLIT PRODUCTION 450/250/50
70100153074	FRONTLIT PRODUCTION 450/320/50
70100153192	FRONTLIT PRODUCTION 450/320/65
70100152808	FRONTLIT PRODUCTION 450/500/65

FRONTILIT PRODUCTION 450 gr		
CHARACTERISTICS	DATA	TEST METHOD
Weight	13oz/450gsm	ISO3801:1977
Polyester Fabric	500x500 denier 28x28 fd per inch	DIN60001/DIN EN ISO2060
Type of Coating	PVC	N/A
Tensile Strength	1800N/5cm (L)	ISO527/3:1995
	1700N/5cm (W)	
Tear Strength	180N/5cm (L)	ISO4674/1:2003
	180N/5cm (W)	
Adhesion Strength	60N/5cm	DIN53357:1982
Low Temperature	-22°F / -30°C	ISO13934-1:1999
RF Weldable (Heat Sealable)	YES	DIN53354