

ESTÁTICO

STC 280

APLICACIÓN INTERIOR



Efecto vidrio quebrado

LÁMINA ESTÁTICA

Descubra nuestras referencias de revestimientos autoadhesivos con la tecnología de vidrio estática que permite aplicar fácilmente la película en seco, que luego sólo puede ser temporal o permanente.



Duración : de 12 a 15 años para una aplicación vertical interior en Europa Central.



Utilización : para todo tipo de acristalamientos.



Mantenimiento del vidrio : solución a base de agua jabonosa, 30 días después de la colocación. No utilizar productos de limpieza que rallen la lamina. No aplicar pegatinas cualquier otro pegamento sobre la lamina.



Almacenamiento : 2 años a partir de la entrega. Esta lamina debe resguardarse de la humedad excesiva y de los rayos solares, a una temperatura inferior a 38°C

Para cumplir con un alto nivel de requisitos, le recomendamos que no mezcle películas de diferentes producciones.

INFORMACIONES

SOPORTE:.....PVC
ADHESIVO:.....Electroestático
ESESOR:.....200 / 300 micrones
LADO DE APLICACIÓN:.....Interna
TRANSMISIÓN DE LA UVA:.....5 %
T° DE APLICACIÓN:.....min, + 5°C
NORMAS:.....REACH / ROH
GARANTÍA:.....10 años*

DIMENSIONES

1,20 x 2,5 m
 1,20 x 5 m
 1,20 x 10 m
 1,20 x 30 m
 1,20 x 50 m

*sin exposición directa al sol

Instrucciones de aplicación



Video de la aplicación



Observaciones importantes

La superficie para colocar debe estar libre de polvo, grasa o cualquier otro contaminante. Ciertos materiales como el policarbonato pueden generar burbujas. Se recomienda, por consiguiente, realizar una prueba de compatibilidad.

Con objeto de seguir mejorando nuestros productos, podremos vernos obligados a modificar, sin preaviso, los colores y métodos de fabricación de nuestros productos.