

DEGRADADO

INT 132

APLICACIÓN INTERNA



Degradado esmerilado

PEQUEÑOS PUNTOS

DESCRIPCIÓN:

INT 132 es una lámina decorativa esmerilada de aplicación interna con estampado de puntos. La parte plena de la lámina es de 50 cm de largo.



Duración: de 12 a 15 años para una aplicación vertical interior en Europa Central.



Utilización: para todo tipo de acristalamientos.



Mantenimiento del vidrio: solución a base de agua jabonosa, 30 días después de la colocación. No utilizar productos de limpieza que rallen la lamina. No aplicar pegatinas cualquier otro pegamento sobre la lámina.



Almacenamiento: 2 años a partir de la entrega. Esta lamina debe resguardarse de la humedad excesiva y de los rayos solares, a una temperatura inferior a 38°C

Para cumplir con un alto nivel de requisitos, le recomendamos que no mezcle películas de diferentes producciones.

INFORMACIONES

SOPORTE:.....PET 23 micrones
ADHESIVO:.....Acrílico polímero 13 gr/m²
PROTECTOR:.....Pet de silicona 23 micrones
ESPESOR:.....59 micrones
COLOR:.....Degradado esmerilado
LADO DE APLICACIÓN :.....Interior
T° DE APLICACIÓN:.....min, + 5°C
RESISTENCIA AL FUEGO:..... B-S1, D0
NORMAS:.....EUROCLASSES
GARANTÍA:.....10 años en interior*

*sin exposición directa al sol

DIMENSIONES

1,52 x 2,5 m
 1,52 x 5 m
 1,52 x 10 m
 1,52 x 30 m



Instrucciones de aplicación



Video de la aplicación



Observaciones importantes

La superficie para colocar debe estar libre de polvo, grasa o cualquier otro contaminante. Ciertos materiales como el policarbonato pueden generar burbujas. Se recomienda, por consiguiente, realizar una prueba de compatibilidad.

Con objeto de seguir mejorando nuestros productos, podremos vernos obligados a modificar, sin preaviso, los colores y métodos de fabricación de nuestros productos.