

División de sistemas de embalaje y enmascarado

Guía de referencia rápida de cinta americana y de enmascarado





División de soluciones
de cierre y enmascarado

Elegir la cinta adecuada para hacer el trabajo es ahora más rápido y fácil.










1 Enmascarado/Agrupación/
Etiquetado de uso general

2 Enmascarado de altas
prestaciones










3 Cintas americanas

4 Cintas americanas y de
enmascarado resistentes
a los rayos UV

1. Enmascarado/Agrupación/Etiquetado de uso general

Producto	ID de 3M	Tamaño	Soporte/ Adhesivo	Rango de temperatura
3M™ Cinta de enmascarado de uso general 101E				
 <ul style="list-style-type: none"> • Cinta de enmascarado rentable y de uso general. Ideal para enmascarar pintura no crítica y para tareas de agrupación, sellado, sujeción y otras aplicaciones • Buena adherencia inicial a una gran variedad superficies • Para aplicaciones poco exigentes • Espesor total 0,12 mm • Ideal para uso en interior • También disponible como rollo etiquetado individualmente con código de barras 	7100135739	18 mm x 50 m	 Papel crepé/ caucho	 Hasta 60 °C durante 1 hora
	7100135737	24 mm x 50 m		
	7100135748	30 mm x 50 m		
	7100135761	36 mm x 50 m		
	7100135720	48 mm x 50 m		
	7100044325	72 mm x 50 m		
	7100065027	100 mm x 50 m		
	Rollos etiquetados individualmente con código de barras			
	7100260268	18 mm x 45 m		
	7100260269	24 mm x 45 m		
	7100260270	36 mm x 45 m		
	7100260271	48 mm x 45 m		
	3M™ Cinta de enmascarado de uso general 201E			
 <ul style="list-style-type: none"> • Cinta de enmascarado de calidad superior utilizado para el enmascarado de pintura temporal, fijación, agrupación, sujeción, sellado y otras aplicaciones hasta una temperatura de 80 °C durante una hora. Adhesivo para caucho, espesor 0,135 mm • Buena adhesión instantánea y poder de sujeción que no se levanta ni se curva • Reduce la acumulación de pintura y ofrece buenas líneas de pintura • Evita que la pintura cale a través de la cinta • Buena resistencia a los disolventes y la humedad, diseñado para uso en interior 	7100196060	18 mm x 50 m	 Papel crepé/ caucho	 Hasta 80 °C durante 1 hora
	7100195952	24 mm x 50 m		
	7100196064	30 mm x 50 m		
	7100196061	36 mm x 50 m		
	7100195888	48 mm x 50 m		
	7100044328	72 mm x 50 m		
	7100092814	100 mm x 50 m		
	3M™ Cinta de una cara de alto rendimiento 2519			
 <ul style="list-style-type: none"> • Se puede utilizar en muchos grados de papel kraft y cartones para aplicaciones de empalmado en general, inicio de rollos, marcado y cierre de rollos • Soporte de papel de alta resistencia para proteger las superficies al aplicar pintura de capa gruesa o sellado • Menor tensión de desenrollado y se puede desgarrar con la mano • Espesor total 0,18 mm 	7100243626	18 mm x 55 m	 Papel kraft sin blanquear/ caucho	 Up to 93 °C
	7100243538	24 mm x 55 m		
	7100243697	36 mm x 55 m		
	7100243535	48 mm x 55 m		
	7100243536	72 mm x 55 m		
	7100243539	100 mm x 55 m		

2. Enmascarado de altas prestaciones

Producto	ID de 3M	Tamaño	Soporte/ Adhesivo	Rango de temperatura
3M™ Cinta de enmascarado para uso industrial 301E				
 <ul style="list-style-type: none"> • Diseñada para aplicaciones de enmascarado de pintura industrial. Su resistencia a temperatura permite el secado al aire y el curado en horno de pintura hasta una temperatura máxima de 100 °C durante una hora. • Buen poder de sujeción que no se levanta ni se curva • Buena resistencia a la humedad y los disolventes • Soporte de papel crepé que ofrece adaptabilidad y mantiene su integridad cuando se adapta a las esquinas • Ideal para uso en interior • Espesor total 0,150 mm 	7100042898	18 mm x 50 m	 Papel crepé/ caucho	 Hasta 100 °C durante 1 hora
	7100042901	24 mm x 50 m		
	7100042902	36 mm x 50 m		
	7100042903	48 mm x 50 m		
	7100044391	72 mm x 50 m		
3M™ Cinta de enmascarado de altas prestaciones para uso industrial 401E				
 <ul style="list-style-type: none"> • Proporciona una calidad extraordinaria en todas las aplicaciones de pintura en el sector de la automoción y en el curado en horno y el secado al aire de pintura en el mercado industrial, hasta un máximo de 140 °C durante 1 hora. • Adecuada para sistemas de curado en horno y lámparas de calor o de infrarrojos • Excelente poder de sujeción que no se levanta ni se curva • Buena resistencia a la humedad y los disolventes • Soporte de papel crepé que ofrece adaptabilidad y mantiene su integridad cuando se adapta a las esquinas • Ideal para uso en interior • Espesor total 0,160 mm 	7100042899	18 mm x 50 m	 Papel crepé/ caucho	 Hasta 140 °C durante 1 hora
	7100042900	24 mm x 50 m		
	7100042904	36 mm x 50 m		
	7100042954	48 mm x 50 m		
	7100044392	72 mm x 50 m		
3M™ Cinta de enmascarado industrial para altas temperaturas 501E				
 <ul style="list-style-type: none"> • Diseñada para aplicaciones críticas de enmascarado de pintura en los mercados industriales, de automoción y de vehículos especiales, en los que se precisa una sujeción y una resistencia excelentes a altas temperaturas. • Resiste temperaturas medias de hornos de hasta 160 °C/hora • Adecuada para el curado mediante rayos UV y ciclos de cocción, sistemas de curado en horno y lámparas de calor o de IR • Excelente poder de sujeción que no se levanta ni se curva • Ideal para uso en interior • Espesor total 0,150 mm 	7100042890	18 mm x 50 m	 Papel crepé/ caucho	 Hasta 160 °C durante 1 hora
	7100042893	24 mm x 50 m		
	7100042894	36 mm x 50 m		
	7100042895	48 mm x 50 m		
	7100042982	72 mm x 50 m		
	7100098737	100 mm x 50 m		







3. Cintas americanas

Producto	ID de 3M	Tamaño	Soporte/ Adhesivo
3M™ Cinta americana multiuso DT8			
 <p>NUEVO</p> <ul style="list-style-type: none"> ● Se utiliza para reparaciones rápidas, empalmes, sujeciones temporales y fijaciones rápidas ● Ideal para superficies contorneadas y para etiquetado rápido ● Buena resistencia a la tracción para aplicaciones poco exigentes ● Envueltas individualmente ● Espesor total 0,2 mm 	7100158365	48 mm x 22,9 m, plata	
	7100174105	48 mm x 22,9 m, negro	
	7100158345	48 mm x 54,8 m, plata	Polietileno sobre gasa de tela/mezcla de caucho natural/sintético
	7100174104	48 mm x 54,8 m, negro	
3M™ Cinta americana de uso intensivo DT11			
 <p>NUEVO</p> <ul style="list-style-type: none"> ● Sellado resistente a la humedad en múltiples situaciones de contención, como el sellado de tuberías y la colocación de cortinas de polietileno pesadas ● Se adhiere inmediatamente y se mantiene adherido a superficies irregulares difíciles de unir sin levantarse, incluso en la mayoría de los plásticos ● El soporte de polietileno, resistente al agua, resiste el desgaste y la abrasión ligera, y es ideal para fijar revestimientos de suelos temporales ● Los bordes de los rollos de baja adherencia mantienen más limpios los rollos ● Envueltas individualmente ● Espesor total 0,27 mm 	7100158346	48 mm x 54,8 m, plata	
	7100158377	48 mm x 54,8 m, negro	 Polietileno sobre gasa de tela/mezcla de caucho natural/sintético
3M™ Cinta americana de uso superintensivo DT17			
 <p>NUEVO</p> <ul style="list-style-type: none"> ● Mayor resistencia para las aplicaciones más exigentes ● El firme adhesivo de caucho se adhiere instantáneamente a una gran variedad de superficies como metal, vidrio, plástico y hormigón sellado ● Excelente para reparaciones, costuras y agrupamientos de gran resistencia y para proteger piezas y superficies metálicas en procesos de chorreado de arena ● Los bordes de los rollos de baja adherencia mantienen más limpios los rollos ● Envueltas individualmente ● Espesor total 0,42 mm 	7100158390	48 mm x 32 m, negro	 Polietileno sobre gasa de tela/mezcla de caucho natural/sintético
3M™ Cinta americana de vinilo 3903i			
 <p>NUEVO</p> <ul style="list-style-type: none"> ● Cinta americana de vinilo de uso general ● Disponible en cuatro colores diferentes para codificar por colores, envolver y agrupar, sellar y proteger superficies y aberturas contra el polvo, la suciedad y la humedad. ● Se puede rasgar con la mano ● Envueltas individualmente ● Espesor total 0,15 mm 	7100263682	50 mm x 50 m, negro	 Vinilo en relieve/caucho
	7100263683	50 mm x 50 m, amarillo	
	7100263681	50 mm x 50 m, blanco	
	7100263680	50 mm x 50 m, plata	

3. Cintas americanas

Producto	ID de 3M	Tamaño	Soporte/ Adhesivo
3M™ Cinta americana de uso general 1900			
 <ul style="list-style-type: none"> ● Cinta americana económica para uso general y aplicaciones no críticas poco exigentes, como sellado ligero, agrupación, marcado y reparaciones temporales en aplicaciones no críticas ● Se adhiere al contacto con metal liso, vidrio, plástico, hormigón sellado otras superficies ● Sella perfectamente agrupamientos en entornos húmedos ● Se adapta a superficies irregulares sin levantarse ● Fácil de desenrollar y de cortar ● Envueltas individualmente ● Espesor total 0,17 mm 	7000032383	50 mm x 50 m, plata	  Polietileno sobre gasa de tela/caucho sintético
	7000071798	50 mm x 50 m, negro	
	7000071804	75 mm x 50 m, negro	
3M™ Cinta americana de uso general 2903			
 <ul style="list-style-type: none"> ● Cinta americana adaptable de uso general para tareas generales de mantenimiento, agrupamiento, envoltura, fijación, sellado y protección. ● El fuerte adhesivo de caucho sintético proporciona una adhesión instantánea a una gran variedad de superficies. ● Se puede rasgar con la mano en ambas direcciones ● Alta resistencia a la tracción, ideal para aplicaciones de agrupamiento ● Buena adaptabilidad ● Envueltas individualmente ● Espesor total 0,15 mm 	7100098687	48 mm x 50 m, plata	  Polietileno sobre gasa de tela/caucho sintético
	7100098697	72 mm x 50 m, plata	
	7100098695	48 mm x 50 m, negro	
	7100098688	72 mm x 50 m, negro	
3M™ Cinta americana de uso intensivo 389			
<ul style="list-style-type: none"> ● Adhesión instantánea: se adhiere inmediatamente y se mantiene de forma fiable ● Soporte fuerte resistente al agua, al desgaste y a la abrasión ligera ● Ofrece un sellado firme resistente a la humedad en muchas situaciones de contención ● Se puede rasgar fácilmente con la mano y en ambas direcciones ● Disponible en varios colores y dimensiones ● Espesor total 0,26 mm 	7000111480	19 mm x 50 m, plata	 Polietileno sobre gasa de tela/resina de caucho reticulada
	7000111468	25 mm x 50 m, plata	
	7000111469	38 mm x 50 m, plata	
	7000111470	50 mm x 50 m, plata	
	7000111471	75 mm x 50 m, plata	
	7000111472	100 mm x 50 m, plata	
	7000111478	19 mm x 50 m, negro	
	7000111459	25 mm x 50 m, negro	
	7000111460	38 mm x 50 m, negro	
	7000111461	50 mm x 50 m, negro	
	7000111462	75 mm x 50 m, negro	
	7000111463	100 mm x 50 m, negro	
	7000111479	19 mm x 50 m, blanco	
	7000111464	25 mm x 50 m, blanco	
	7000111465	38 mm x 50 m, blanco	
	7000111466	50 mm x 50 m, blanco	
	7000111467	100 mm x 50 m, blanco	
	7000111483	19 mm x 50 m, rojo	
	7000111484	25 mm x 50 m, rojo	
	7000111485	38 mm x 50 m, rojo	
	7000111486	50 mm x 50 m, rojo	
	7000111488	100 mm x 50 m, rojo	
	7000111475	25 mm x 50 m, amarillo	
	7000111476	50 mm x 50 m, amarillo	
	7000111473	38 mm x 50 m, oliva	
	7000111474	50 mm x 50 m, oliva	
	7000111490	50 mm x 50 m, azul oscuro	
7000111477	50 mm x 50 m, azul claro		
7000111487	50 mm x 50 m, verde		

4. Cintas americanas y de enmascarado resistentes a los rayos UV

Producto	ID de 3M	Tamaño	Soporte/ Adhesivo
Scotch® Cinta de enmascarado de altas prestaciones 244			
 <ul style="list-style-type: none"> • Esta cinta se puede utilizar en una amplia gama de aplicaciones, en especial en aplicaciones donde se requiere resistencia a la radiación UV, una retirada limpia y con una temperatura óptima de 100 °C durante 30 minutos • Uso en interior a largo plazo con retirada limpia hasta 30 días y resistencia a los rayos UV para uso en exterior hasta 21 días • Se retira limpiamente de una sola pieza, sin dejar residuos en la mayoría de las superficies • Ofrece unas líneas de pintura precisas • Bordes de pintura ultraplano y material de soporte ultrafino • Espesor total 0,085 mm 	7100046034	18 mm x 50 m	 Papel plano/ acrílico
	7100046035	24 mm x 50 m	
	7100046036	24 mm x 100 m	
	7100146753	30 mm x 50 m	
	7100046037	36 mm x 50 m	
	7100048317	36 mm x 100 m	
	7100046038	48 mm x 50 m	
	7100046039	48 mm x 100 m	
3M™ Cinta Washi Aqua 2899			
 <ul style="list-style-type: none"> • Cinta de enmascarado de color azul útil para una gran variedad de aplicaciones en los mercados industriales. • Uso en interior a largo plazo con retirada limpia hasta 14 días y resistencia a los rayos UV para uso en exterior hasta 14 días • Diseñada con un soporte fino y flexible que permite obtener unos bordes de pintura nítidos tanto en líneas curvas como rectas • El firme adhesivo acrílico permite retirarla con facilidad y le proporciona una buena resistencia a temperatura • Resistencia a temperatura de 150 °C durante 1 hora • Espesor total 0,081 mm 	7100055250	18 mm x 50 m	 Papel plano/ acrílico
	7100055239	24 mm x 50 m	
	7100055251	30 mm x 50 m	
	7100055252	36 mm x 50 m	
	7100055238	48 mm x 50 m	
	3M™ Cinta americana de altas prestaciones 8979		
 <ul style="list-style-type: none"> • Diseñada para aplicaciones permanentes para uso en interior y exterior. • Se retira sin dejar prácticamente ningún residuo en la mayoría de las superficies opacas, transcurridos hasta 6 meses desde la aplicación. • Adhesión instantánea: se adhiere inmediatamente y se mantiene de forma fiable hasta un año sin deteriorarse • Ahorra tiempo al no tener que eliminar los residuos pegajosos • Soporte fuerte resistente al agua, al desgaste, a la abrasión, a la humedad y a la intemperie • Envueltas individualmente • Espesor total 0,29 mm 	7000001329	48 mm x 22,8 m, azul pizarra	 Film de polietileno sobre gasa de tela/caucho
	7000001330	48 mm x 54,8 m, azul pizarra	

No olvide nuestras cintas de sellado de cajas y nuestros dispensadores de alta calidad que le ayudarán a mantener las líneas de producción en movimiento, y le ayudarán a garantizar que sus paquetes permanezcan sellados a su llegada.



Scotch® Cinta de sellado de cajas 371

- Cinta de sellado de cajas de uso general diseñada para cerrar de forma segura una gran variedad de materiales de cartón y cajas ligeras, incluido el aglomerado corrugado.
- La cinta resiste las mellas, las abrasiones, la humedad y las rozaduras garantizando una fijación duradera
- Resiste el rasgado de bordes y la rotura manteniendo el contenido protegido
- Espesor total 0,028 mm



Scotch® Cinta de sellado de cajas de alta pegajosidad 375+

- Cinta de embalaje termofusible de altas prestaciones para aplicaciones de uso intensivo
- Este producto no contiene disolventes y está fabricado con un adhesivo de base biológica al 10 %.
- Alta resistencia al rasgado y división de los bordes para el comercio electrónico y los envíos de un solo paquete
- Espesor total 0,079 mm



Scotch® Dispensador de cinta de sellado de cajas H180

- El diseño de agarre de la pistola permite aplicar cinta fácilmente con una sola mano. Ofrece un rendimiento constante y superior
- Herramienta robusta y duradera fabricada en metal y plástico
- Dispensador ligero y portátil
- El freno ajustable permite controlar la tensión y el suministro de cinta

Si desea más información, póngase en contacto con su representante de 3M local.



Elección del producto y uso: En una aplicación concreta, son muchos los factores que escapan al control de 3M, que solo el usuario conoce y controla, y que pueden influir en el uso y el rendimiento de un producto 3M. Por ello, el cliente es el único responsable de evaluar el producto y determinar si es adecuado y apto para la aplicación que tiene en mente, y el encargado de evaluar los peligros del lugar de trabajo y revisar todos los estándares y las normativas aplicables (por ejemplo, OSHA, ANSI, etc.). No evaluar, ni seleccionar, ni usar correctamente un producto de 3M y los productos de seguridad apropiados, o no cumplir todas las normativas de seguridad aplicables, puede provocar lesiones, enfermedades, muerte, o daños materiales.

Garantía, limitación de responsabilidad y renuncia: Salvo que se indique específicamente una garantía distinta en el embalaje del producto 3M o en su documentación (en cuyo caso prevalecerá dicha garantía), 3M garantiza que cada producto 3M cumple con las especificaciones del producto 3M aplicables en el momento en que 3M envía el producto. 3M NO OFRECE NINGUNA OTRA GARANTÍA NI CONDICIÓN EXPRESA O IMPLÍCITA, INCLUIDAS PERO SIN LIMITARSE A ELLAS, GARANTÍAS O CONDICIONES TÁCITAS DE COMERCIABILIDAD O IDONEIDAD PARA UN PROPÓSITO PARTICULAR O CUALQUIER OTRA GARANTÍA TÁCITA O CONDICIÓN QUE SURJA EN LA NEGOCIACIÓN, COSTUMBRE O USOS DEL COMERCIO. Si un producto de 3M no cumple esta garantía, la única solución sería, a elección de 3M, sustituir el producto de 3M o reembolsar el precio de compra.

Limitación de responsabilidades: Excepto por la limitación establecida anteriormente y en la medida permitida por la legalidad vigente, 3M no será responsable de las pérdidas o daños derivados o relacionados con un producto 3M, ya sean directos, indirectos, especiales, accidentales o consecuentes (incluidos, entre otros, la pérdida de beneficios o de oportunidades de negocio), independientemente de la teoría legal o de equidad sostenida, incluidos, entre otros, por garantía, contrato, negligencia o responsabilidad objetiva.



División de sistemas de embalaje
y enmascarado

3M Espana S.L.
Juan Ignacio Luca de Tena 19-25
Madrid 28027
Spain

3M España SL Suc. em Portugal
Rua do Mar da China, 3 - Piso 3ª
Lisboa 1990-138
Portugal

3M y Scotch son marcas registradas de
3M Company. © 3M 2022. Todos los derechos
reservados. Recicla, por favor. (05/2022)