

CINTA DOBLE CARA DE ESPUMA (Ref. 1520)

Nombre	Cinta de espuma de polietileno (PE)
Liner	Papel blanco con release
Soporte	Espuma de polietileno (PE)
Densidad del soporte	67 kg / m ³
Color del soporte	Blanco
Adhesivo	Acrílico
Espesor	1.8 mm -2.2 mm (testado como 2.01)
Tack inicial sobre acero (Método J.DOW, a temperatura ambiente)	> 8# (testado como 20#)
Fuerza peel a 180° (Temperatura ambiente)	> 1.3 kgf / 25 mm (testado como 1.89 / 1.83)
Fuerza adhesiva (Temperatura ambiente, 1kg / 25 mm x 25 mm)	> 24 horas
Resistencia a la temperatura	Entre -20 y +80°C
Temperatura de aplicación	Entre 20°C y + 45°C
Almacenado	12 meses

APLICACIONES:

- Sellado de puertas y ventanas, también en vehículos.
- Fijación de materiales ornamentales sobre mobiliario y otras superficies.
- Sujeción de placas, adornos, etc. Decoración.
- Packaging industrial.
- Excelente resistencia a los cambios en las condiciones atmosféricas y buena adhesión sobre superficies con restos de grasa.
- Buena fijación en plástico, metal, cristal, cerámica, etc.



UTILIZACIÓN:

Limpiar las superficies antes de aplicar la cinta, para eliminar las impurezas. Mientras se aplica la cinta, asegúrese de que posiciona la cinta en la posición adecuada y presiónela para mejorar la fijación. Evite pegar y despegar.

