

INFORMACIÓN TÉCNICA

Avery Dennison® SP 8520 Wall Paper Oak + Rhino

Emitido: 07/2022

Introducción

Avery Dennison SP 8520 Wall Paper Oak/Rhino es un papel reforzado y texturizado de alta calidad que inspira arte mural creativo. Esta solución ecológica aporta una nueva textura rugosa a las decoraciones de paredes de lujo y tiene certificación del Forest Stewardship Council® (FSC® Mix Credit, número de cadena de custodia: CU-COC-807907, Código de licencia: C004451) la certificación significa que los materiales utilizados para este producto tienen un origen responsable.



Frontal

SP 8520 Wall Paper Oak 240 micras,
SP 8520 Wall Paper Rhino 180 micras



Adhesivo

Permanente, transparente y con base acrílica



Papel dorsal

Papel kraft, 130 g/m2



Durabilidad

4 años (sin imprimir, exposición vertical)



Almacenamiento

2 años

Conversión

Avery Dennison SP 8520 Wall Paper Oak/Rhino es un producto de papel multifunción desarrollado para su uso en una gran variedad de impresoras de gran formato con tintas solventes, eco-solventes, de látex y curables UV.

Puesto que el material tiene un alto calibre, es importante comprobar si la impresora puede con los rollos antes de imprimir. Para conseguir la mejor calidad de impresión posible, asegúrese de que se utilizan los perfiles ICC y los ajustes de impresión correctos.

Para más información sobre aplicación en paredes, consulte el Boletín técnico 5.8 de Avery Dennison. Para evitar un mal rendimiento del producto durante la aplicación, es imprescindible elegir el producto adecuado para cada aplicación. Antes de comenzar un proyecto, se recomienda hacer una aplicación de prueba para garantizar el buen funcionamiento del producto antes de realizar el proyecto completo. En caso de duda, siempre puede ponerse en contacto con su representante habitual de Avery Dennison para que le ayude o le haga recomendaciones.

Usos recomendados

- » Decoración de interior
- » Publicidad de interior
- » Gráficos de paredes de pequeños comercios
- » Decoración de paredes
- » Gráficos de paredes de exposición

Características

- » Con certificación FSC®
- » Solución ecológica con un adhesivo permanente sin disolventes
- » Aplicación rápida y fácil, sin necesidad de imprimación
- » Nuevas oportunidades de diseño exclusivas utilizando papel de impresión digital
- » Film texturizado para un aplicación de lujo con un tacto rugoso
- » Cuerpo de film adicional que facilita la aplicación
- » Apto para paredes lisas

Propiedades físicas

Producto	Método de prueba ¹	Resultados
Calibración, film facial (micras)	ISO 534	Oak 240 Rhino 180
Estabilidad dimensional (mm máx.)	FINAT FTM 14	≤0.3 mm
<i>Nota: Una carga de tinta superior al 250% podría causar un encogimiento mayor del film impreso</i>		
Almacenamiento (años)	Almacenado a 22° C/50-55 % RH	2
Durabilidad ² (años)	Exposición vertical, sin imprimir	4
Clasificación de la reacción al fuego	EN 13501-1	B-s1,d0
Adhesivo		
Adhesión inicial (N / m)	FINAT FTM-1, acero inoxidable	760
Adhesión, después de 24 horas (N/m)	FINAT FTM-1, acero inoxidable	840
Rango de temperatura		
Temperatura de aplicación (Mínimo: ° C)		+ 10 °C
Temperatura de servicio (° C a + ° C)		-40°C a +80°

Importante

La información de las características químicas y físicas, así como de los valores en el presente documento se basan en pruebas que creemos que son fiables y que no constituyen una garantía. Pretenden ser simplemente una fuente de información, se dan sin garantía y tampoco la constituyen. Antes de su utilización, los compradores deberán determinar de forma independiente la idoneidad de ese material para cada uso específico.

Todos los datos técnicos aquí facilitados podrán ser modificados sin previo aviso. En caso de ambigüedades o diferencias entre la versión en inglés y las versiones en otros idiomas del presente documento, prevalecerá y regirá la versión en inglés.

Avery Dennison le garantiza que sus Productos cumplen sus especificaciones. Avery Dennison no otorga otras garantías implícitas o expresas con respecto a sus Productos, incluyendo, sin limitación, ninguna garantía implícita de mercantilidad, adecuación a ningún fin específico y/o no incumplimiento. Antes de su utilización, los compradores deberán determinar de forma independiente la idoneidad de dichos productos para cada uso específico. El período de garantía es de un (1) año desde la fecha de envío, si no es que se declara lo contrario de forma expresa en la hoja de datos del producto. Todos los productos de Avery Dennison se venden de acuerdo con las condiciones generales de venta, disponibles en <http://terms.europe.averydennison.com>. La responsabilidad máxima de Avery Dennison frente al Comprador, sea por negligencia, incumplimiento de contrato, representación fraudulenta u otros, no sobrepasará bajo ninguna circunstancia el precio de los Productos que sean defectuosos, no conformes, dañados o no entregados los cuales produzcan como resultado la ejecución de dicha responsabilidad, según determinen las facturas de precio neto recibidas por el Comprador con respecto a cualquier ocurrencia o series de ocurrencias. Avery Dennison no será en ningún caso responsable ante el Comprador de ninguna pérdida o daño indirectos, accidentales o consiguientes, incluidos, entre otros, la pérdida de beneficios previstos, buena disposición, reputación, o pérdidas o gastos resultantes de las reclamaciones de terceros».

© 2022 Avery Dennison Corporation. All rights reserved. Avery Dennison and all other Avery Dennison brands, this publication, its content, product names and codes are owned by Avery Dennison Corporation. All other brands and product names are trademarks of their respective owners. This publication must not be used, copied or reproduced in whole or in part for any purposes other than marketing by Avery Dennison.