

Papel Backlit Muppi 150gr

Descripción:

Papel estucado 1 cara para carteles publicitarios retroiluminados, como por ejemplo, marquesinas de autobús.

Aplicaciones:

Publicidad interior, Publicidad exterior

Sistemas de impresión:

Inkjet ecosolvente, Inkjet mild solvent, Inkjet solvente, Inkjet UV, Inkjet látex

Certificados:

- [PEFC Cadena de Custodia \(multisite\)](#)
- [FSC Cadena de Custodia \(multisite\)](#)
- [ISO 14001 Medio Ambiente](#)
- [EMAS fábrica Sant Joan](#)
- [ISO 50001 Eficiencia Energética](#)
- [ISO 9001 Calidad](#)
- [ISO 45001 Salud y Seguridad](#)

Para aplicaciones finales que requieran una certificación específica, consultar con nuestro equipo comercial.

Especificaciones técnicas

Propiedad	Norma	Unidades	Tolerancia	135	150	170	200
Gramaje	ISO 536 TAPPI T410	g/m ²	±4%	135	150	170	200
Espesor	ISO 534 TAPPI T411	µm	±4%	137	155	178	215
Rugosidad Parker	ISO 8791-4 TAPPI T555	µm	±1,3*STD	1,5	1,5	1,5	1,5
Cobb (dorso)	ISO 535	g/m ²	±45	36	37	39	40

Los valores están sujetos a cambio sin aviso previo.
Última actualización: 13/11/2023

