

FRONTLIT PRODUCTION FR 510 gr

Lona Frontlit de PVC fundido de altas prestaciones Ignífuga.

Frontlit Production 510 gr es un material de PVC resistente para la producción de pancartas para exterior e interior especialmente diseñado para trabajos de gran volumen con durabilidad de medio y largo. La parte frontal mate satinada le da a su mensaje publicitario una apariencia llamativa y de alto contraste, que se ve reforzada por la superficie de bajo brillo. Material ignífugo.

Características Clave

► **Aplicaciones:** publicidad de interior y exterior

► **Propiedades**

Se puede acoplar ojales

Ignífuga con certificados

Puede soldarse

Resistente al agua

► **Manipulación**

Se recomienda reposar 24 horas antes de su manipulación

► **Almacenamiento**

El producto debe almacenarse en su embalaje original a una temperatura ambiente de 15 ° C - 25 ° C y 40 - 60% de humedad relativa.



Código SAP	Descripción Producto
70100100309	Fronlit Production FR 510/250/50
70100100311	Fronlit Production FR 510/320/50
70100109513	Frontlit Production FR 510/500/50

	Unidades	Valores	Test realizados
Base del material	Denier	1000Dx1000D	(Alta resistencia del hilo) 100% PES
Construcción	Tejido/pulgadas	20x20	/
Gramaje del Textil	Gsm / m2	175 +- 10	DIN53352 BS3424 Método 5B
Gramaje del PVC	Gsm / m2	335 +- 10	DIN53352 BS3424 Método 5B
Gramaje Total	Gsm / m2	510 +- 20	DIN53352 BS3424 Método 5A
Grosor	mm	0.42 +- 0,02	DIN EN ISO 2283-3
Ancho máximo	metros	5,10	/
Fuerza tensora	N / 5cm	Deformación 2200 Trama 1900	DIN53352 BS3424
Resistencia al desgarre	N	Deformación 300 Trama 250	DIN53356 BS3424
Adhesión	N / 5cm	80	DIN53357 BS3425 Método 9B
Temp. Resistencia	°C	20 a 70°	DIN53357 BS3425 Metodo10
Lacado	No		
Inflamabilidad	B1, B2, M2, NFPA701		