

## PROTECCIÓN SOLAR

# SOL 102

### APLICACIÓN EXTERNA



### INFORMACIONES

|                                      |                             |
|--------------------------------------|-----------------------------|
| <b>ENERGIA SOLAR RECHAZADA:</b>      | 79%                         |
| <b>REFLEJO DE ENERGIA SOLAR:</b>     | 65%                         |
| <b>TRANSMISIÓN DE ENERGIA SOLAR:</b> | 11%                         |
| <b>ABSORCIÓN ENERGIA SOLAR:</b>      | 24%                         |
| <b>FACTOR SOLAR G:</b>               | 21%                         |
| <b>BLOQUEO UV:</b>                   | 99%                         |
| <b>SOPORTE:</b>                      | PET                         |
| <b>ADHESIVO:</b>                     | Acilico polimero            |
| <b>PROTECTOR:</b>                    | Pet de silicona 23 micrones |
| <b>ESPESOR:</b>                      | 110 micrones                |
| <b>LADO DE APLICACIÓN:</b>           | Externa                     |
| <b>COLOR:</b>                        | Plata                       |
| <b>T° DE APLICACIÓN:</b>             | min, + 5°C                  |
| <b>CLASIFICACIÓN DEL FUEGO:</b>      | B-S1, D0                    |
| <b>NORMAS:</b>                       | EUROCLASSES                 |
| <b>GARANZIA:</b>                     | 5 años                      |
| <b>ANCHO:</b>                        | 1,52 m                      |
| <b>LARGO:</b>                        | 2,5 / 5 / 10 / 30 m         |

La lámina de protección solar SOL 102 reduce el calor y el deslumbramiento del sol. La lámina SOL 102 rechaza un 79% de la energía solar y reduce los rayos UV. **Protección solar 79%.**

#### Observaciones importantes

La superficie para colocar debe estar libre de polvo, grasa o cualquier otro contaminante. Ciertos materiales como el policarbonato pueden generar burbujeos. Se recomienda, por consiguiente, realizar una prueba de compatibilidad.

Con objeto de seguir mejorando nuestros productos, podremos vernos obligados a modificar, sin preaviso, los colores y métodos de fabricación de nuestros productos.

Para cumplir con un alto nivel de requisitos, le recomendamos que no mezcle películas de diferentes producciones.



**Utilización :** para acristalamientos. Referirse a la tabla de prescripción.



**Mantenimiento del vidrio :** solución a base de agua jabonosa, 30 días después de la colocación. No utilizar productos de limpieza que rallen la lamina. No aplicar pegatinas cualquier otro pegamento sobre la lámina.



**Almacenamiento :** 2 años a partir de la entrega. Esta lamina debe resguardarse de la humedad excesiva y de los rayos solares, a una temperatura inferior a 38°C

