

FICHA TÉCNICA DE PRODUCTO

DATOS TECNICOS

Descripción del Producto:	Precinto acrílico de Polipropileno 48 X 120 HQT A			
Composición:	Acrílico base agua (WBPSA) Polipropileno			
Soporte:	BOPP (Polipropileno Biorientado)			
Color :	Transparente / Marrón			
	Medida	unidad	tolerancia	Método de ensayo
Espesor Base :	23	mic	+/-1	
Espesor Adhesivo:	20	Gr/m2	+/-1,5g	
Adhesividad	6	N/25mm	+/-10%	PSTCI
Tack (14 # bola)	3	Cm	max	GB/T2792-1998
Resistencia de Tracción	80	N/25mm	min	PSTC31
Alargamiento a la Rotura	170	%	+/- 10%	
Periodo de validez	1 año			
Observaciones	Probado en espacio cerrado 23° C (+/- 20° y con humedad 55 % (+/-5%)			

PRECINTO ACRILICO



ALMACENAJE

El rendimiento de la cinta esta garantizado dentro de los primeros 12 meses desde su fabricación. El producto debe mantenerse en su caja original y en un habiente seco y alejado de la luz solar directa.

SEGURIDAD

El producto no contiene ningún componente peligroso o insalubre. Basada en la declaración de conformidad GB/T19001-208 /ISO 9001

Suministros Jesvy S.L.U www.jesvy.com

C./ Sequia de Benager, 22 Pol. Ind. Alquería de Moret, 46210 Picanya
Tel 96 392 35 55, Fax 96 391 32 01, E-mail comercial@jesvy.com