

LÁMINA SOLAR IR 95 LÁMINA CERÁMICA

INSTALACIÓN EXTERIOR



**95% DE OPACIDAD
ANTI-CALOR**

DESCRIPTION

Nuestra lámina negra **IR 95** es perfecta para oscurecer ventanas y proteger del sol. Evita el calor excesivo en interiores y, sobre todo, el deslumbramiento. Para una aplicación duradera, aplique un sellador alrededor del borde de la lámina.



 **DURABILIDAD** : De 3 a 5 años para aplicaciones verticales en Europa Central.

 **UTILICE** : Para todo tipo de acristalamientos.

 **MANTENIMIENTO** : Después de 30 días con una solución de limpieza estándar (no abrasiva, sin amoníaco, etc.). No utilice productos de limpieza que puedan rayar la superficie.

 **ALMACENAJE** : 2 años a partir de la entrega. Esta película debe almacenarse alejada de la humedad excesiva y de la luz solar, a una temperatura inferior a 38 °C.

Para cumplir las normas más estrictas, le recomendamos que no mezcle películas de distintas producciones.

AYUDA :	Vinyl
ADHESIVO :	Polímero acrílico
PROTECTOR :	PET siliconado 23 micras
ESPESOR :	70 micras
COLOR :	Negro
LADO DE LA APLICACIÓN :	Exterior
TRANSMISIÓN DE LA LUZ VISIBLE :	4,3 %
BLOQUEO UV :	99 %
REFLEXIÓN INFRARROJA :	79 %
T° APLICACIÓN :	min, + 5°C
RESISTENCIA AL FUEGO :	B-s1, d0
GARANTÍA :	2 / 3 años dependiendo de la exposición al sol*.
<small>*Para acristalamientos no expuestos al sol</small>	
POR ROLLO :	

DIMENSIONES



1,52 x 30 m

MÉTODO DE APLICACIÓN

La superficie a pegar debe estar libre de polvo, grasa o cualquier otro contaminante. Algunos materiales, como el policarbonato, pueden causar problemas de burbujeo. Por ello, se recomienda realizar una prueba de compatibilidad. Puede instalarse sobre plexiglás y policarbonato.

PRODUCCIÓN Y NORMAS

Con el fin de mejorar constantemente nuestros productos, podemos modificar los colores y los procesos de fabricación sin previo aviso. Antes de aplicar nuestras láminas, recomendamos a los usuarios que se aseguren de que son adecuadas para el uso previsto y cumplen las normas vigentes.

Nota de aplicación



Vídeo de la pose



 : +33 (0)1 43 99 00 22

 : info@reflectiv.com

 : www.reflectiv.com

 **Showroom** : 36 rue Réaumur 75003 Paris

 **Sede central** : P.A. des petits carreaux

2 avenue des Orangers 94380 Bonneuil sur Marne - France