

**INSTALACIÓN INTERIOR**



**DESCRIPCIÓN**

El AGI 100 es una lámina anti-grafiti de 100 µm con protección reforzada contra tags, rayaduras profundas y ácidos. Sacrificial.

**DURABILIDAD**  
Durabilidad indicativa: hasta 8 años en exteriores y 20 años en interiores.

**MANTENIMIENTO**  
30 días después de la instalación.

**ALMACENAMIENTO**  
5 años al abrigo de la humedad.

**MÉTODO DE APLICACIÓN**

La superficie a pegar debe estar libre de polvo, grasa o cualquier otro contaminante. Algunos materiales como el policarbonato pueden generar problemas de burbujas. Por lo tanto, se recomienda una prueba de compatibilidad.

**COMPATIBILIDAD DE ACRISTALAMIENTO**



**CONFORMIDAD ACRISTALAMIENTO**  
Los acristalamientos expuestos al sol deben ser de buena calidad e instalados de acuerdo con las normas del sector para garantizar el rendimiento y la durabilidad de la lámina.

**NOTA IMPORTANTE**  
Para garantizar una uniformidad perfecta en toda una obra, se recomienda utilizar exclusivamente láminas del mismo lote de producción y no mezclar diferentes anchos. Pueden aparecer ligeras variaciones de tinte o aspecto de un lote a otro, lo que puede causar diferencias visibles una vez colocadas lado a lado.

**RENDIMIENTO**

EN 410

SUPPORT	<b>PET</b>
↳ ÉPAISSEUR SUPPORT	23 microns
PROTECTEUR	<b>PET siliconné</b>
↳ ÉPAISSEUR PROTECTEUR	100 microns
ADHÉSIF	<b>Polymère acrylique</b>
TRAITEMENT	<b>Anti-rayures</b>
COULEUR	<b>Incolore</b>
FACE D'APPLICATION	<b>Interieure / Exterieure</b>
CHARGE DE RUPTURE	<b>5 DA N/CM</b>
ALLONGEMENT DE LA RUPTURE	<b>100%</b>
TEMPÉRATURE D'APPLICATION	<b>+ 5°C</b>
APPLICATION	<b>Eau savoneuse</b>

**GARANTÍA**

**5**

**DIMENSIONES DISPONIBLES**

ANCHO

152 cm

183 cm

LONGITUDES (ROLLOS)

5 m

10 m

30 m