

INSTALACIÓN INTERIOR



DESCRIPCIÓN

El AGI 200 es la lámina anti-grafiti más gruesa de la gama. 200 µm contra tags, rayaduras profundas y ácidos. Sacrificial, incolora.

DURABILIDAD
Durabilidad indicativa: hasta 8 años en exteriores y 20 años en interiores.

MANTENIMIENTO
30 días después de la instalación.

ALMACENAMIENTO
5 años al abrigo de la humedad.

MÉTODO DE APLICACIÓN

La superficie a pegar debe estar libre de polvo, grasa o cualquier otro contaminante. Algunos materiales como el policarbonato pueden generar problemas de burbujas. Por lo tanto, se recomienda una prueba de compatibilidad.

COMPATIBILIDAD DE ACRISTALAMIENTO



CONFORMIDAD ACRISTALAMIENTO
Los acristalamientos expuestos al sol deben ser de buena calidad e instalados de acuerdo con las normas del sector para garantizar el rendimiento y la durabilidad de la lámina.

NOTA IMPORTANTE
Para garantizar una uniformidad perfecta en toda una obra, se recomienda utilizar exclusivamente láminas del mismo lote de producción y no mezclar diferentes anchos. Pueden aparecer ligeras variaciones de tinte o aspecto de un lote a otro, lo que puede causar diferencias visibles una vez colocadas lado a lado.

RENDIMIENTO

EN 410

SUPPORT	PET
↳ ÉPAISSEUR SUPPORT	23 microns
PROTECTEUR	PET siliconné
↳ ÉPAISSEUR PROTECTEUR	200 microns
ADHÉSIF	Polymère acrylique
TRAITEMENT	Anti-rayures
COULEUR	Incolore
FACE D'APPLICATION	Interieure / Exterieure
CHARGE DE RUPTURE	5 DA N/CM
ALLONGEMENT DE LA RUPTURE	100%
TEMPÉRATURE D'APPLICATION	+ 5°C
APPLICATION	Eau savoneuse

GARANTÍA

5

DIMENSIONES DISPONIBLES

ANCHO

152 cm

LONGITUDES (ROLLOS)

5 m

10 m

30 m