



INSTALACIÓN INTERIOR

DESCRIPCIÓN

Film adhesif décoratif dégressif blanc conçu pour vitrage intérieur, il atténue la vis

- DURABILIDAD**
Hasta 20 años.
- MANTENIMIENTO**
30 días después de la instalación.
- ALMACENAMIENTO**
5 años al abrigo de la humedad.

MÉTODO DE APLICACIÓN

La superficie a pegar debe estar libre de polvo, grasa o cualquier otro contaminante. Algunos materiales como el policarbonato pueden generar problemas de burbujas. Por lo tanto, se recomienda una prueba de compatibilidad.

COMPATIBILIDAD DE ACRISTALAMIENTO

- SIMPLE**
- TEMPLADO**
- DOBLE <1,20M**
- DOBLE >1,20M**
- LAMINADO**

CONFORMIDAD ACRISTALAMIENTO

Los acristalamientos expuestos al sol deben ser de buena calidad e instalados de acuerdo con las normas del sector para garantizar el rendimiento y la durabilidad de la lámina.

NOTA IMPORTANTE

Para garantizar una uniformidad perfecta en toda una obra, se recomienda utilizar exclusivamente láminas del mismo lote de producción y no mezclar diferentes anchos. Pueden aparecer ligeras variaciones de tinte o aspecto de un lote a otro, lo que puede causar diferencias visibles una vez colocadas lado a lado.

RENDIMIENTO

EN 410

SUPPORT	PET
↳ ÉPAISSEUR SUPPORT	46 microns
PROTECTEUR	PET siliconé
↳ ÉPAISSEUR PROTECTEUR	23 microns
ADHÉSIF	Acrylique polymère
COULEUR	Blanc
FACE D'APPLICATION	intérieure
TEMPÉRATURE D'APPLICATION	min + 5°C

GARANTÍA

10 ans

DIMENSIONES DISPONIBLES

ANCHO

152 cm

LONGITUDES (ROLLOS)

5 m

10 m

30 m