

51.104N | Total Erazze Blanco Mate

Características

51.104N | Total Erazze Matt White es un vinilo polimérico blanco mate que se utiliza para aplicaciones de pizarras blancas. La película de PVC está recubierta con una laca de bajo consumo de energía para garantizar una eliminación limpia de la tinta utilizada en los marcadores de borrado en seco y lleva un adhesivo permanente de alta adherencia, que permite la aplicación en sustratos difíciles, como paredes pintadas. Esta película para pizarra blanca imparte un nivel de opacidad muy alto debido al sistema adhesivo teñido de gris y al grosor de la película. Gracias a sus propiedades antideslumbrantes, es la opción preferida cuando se utiliza en combinación con un proyector.

Para lograr los mejores resultados de instalación, esta película debe aplicarse a temperatura ambiente y únicamente sobre superficies lisas. Compruebe siempre la idoneidad de la tinta del marcador de pizarra antes de la instalación. Recomendamos utilizar nuestro 97.011 | Erazze Marker negro o, cuando utilices diferentes marcadores, consultar la 'Lista de compatibilidad de marcadores Total Erazze'.

51.104N | Total Erazze Matt White está disponible en rollos de 1350 mm (ancho) x 50 m (largo).

Información técnica y de rendimiento

Espesor de la película	150 micras
Espesor del adhesivo	20 micras
Espesor total	170 micras
Tipo de adhesivo	Acrílico permanente de alta adherencia teñido de gris
Revestimiento de liberación	Forro kraft recubierto de silicona por una cara
Meteorización artificial*	3 años
Resistencia a la tracción de la película MD	>15N/mm ²
Elongación de película MD	>80%
Opacidad	>96%
Adhesión al acero (20 min / 180°)	13N/25mm
Adhesión al acero (24 hrs / 180°)	21N/25mm
Temperatura de aplicación	+5 a +25°C
Temperatura de servicio	-40 a +95°C

* equivalente a la exposición vertical en el clima de Europa Central

Garantía

iSee2 garantiza nuestro material por un (1) año a partir de la fecha de envío. La vida útil de nuestro material depende de las condiciones de almacenamiento. Recomendamos al usuario final almacenar el material en las cajas originales (fuera de la luz solar directa) de nuestra fábrica. También recomendamos almacenar nuestro material a 21°C con 50% de humedad relativa. iSee2 solo garantiza que nuestros productos están libres de defectos de mano de obra o defectos en el material de iSee2. Reemplazaremos o acreditaremos cualquier material que se considere defectuoso. El vendedor o fabricante no asumirá ninguna aceptación ni responsabilidad por pérdidas, daños o gastos implícitos o de otro tipo. El usuario asume todos los riesgos y responsabilidades en relación con el presente. Todos los valores de datos citados anteriormente son típicos y no deben usarse para considerar el producto defectuoso, si los valores medidos son diferentes.