

INSTALACIÓN INTERIOR



DESCRIPCIÓN

Film adhesif dépoli plein gris pailleté pour vitrage intérieur et extérieur, conçu pour un aspect subtil et

RENDIMIENTO

EN 410

SUPPORT	PVC
↳ ÉPAISSEUR SUPPORT	100 microns
PROTECTEUR	PET siliconé
↳ ÉPAISSEUR PROTECTEUR	23 microns
ADHÉSIF	Acrylique polymère
COULEUR	Gris clair
FACE D'APPLICATION	Intérieure et extérieure
TEMPÉRATURE D'APPLICATION	min + 5°C

GARANTÍA
10 ans intérieur / 5 ans extérieur

DIMENSIONES DISPONIBLES

ANCHO

152 cm

122 cm

LONGITUDES (ROLLOS)

5 m

10 m

50 m

DURABILIDAD
Hasta 20 años.

MANTENIMIENTO
30 días después de la instalación.

ALMACENAMIENTO
5 años al abrigo de la humedad.

MÉTODO DE APLICACIÓN

La superficie a pegar debe estar libre de polvo, grasa o cualquier otro contaminante. Algunos materiales como el policarbonato pueden generar problemas de burbujas. Por lo tanto, se recomienda una prueba de compatibilidad.

COMPATIBILIDAD DE ACRISTALAMIENTO



SIMPLE



TEMPLADO



DOBLE <1,20M



DOBLE >1,20M



LAMINADO

CONFORMIDAD ACRISTALAMIENTO

Los acristalamientos expuestos al sol deben ser de buena calidad e instalados de acuerdo con las normas del sector para garantizar el rendimiento y la durabilidad de la lámina.

NOTA IMPORTANTE

Para garantizar una uniformidad perfecta en toda una obra, se recomienda utilizar exclusivamente láminas del mismo lote de producción y no mezclar diferentes anchos. Pueden aparecer ligeras variaciones de tinte o aspecto de un lote a otro, lo que puede causar diferencias visibles una vez colocadas lado a lado.