

### HOJA TÉCNICA

#### APLICACIONES

- Cinta de strapping de uso general adecuada para reforzar, flejar y paletizar.



#### VENTAJAS Y BENEFICIOS

- Excelente adhesión a todas las superficies.
- Excelente tack.
- Alta resistencia a la tracción.

#### CONSTRUCCIÓN

- Soporte: MOPP (polipropileno mono-orientado).
- Adhesivo: Caucho sintético y resinas de hidrocarburo.
- Color: Naranja oscuro.



#### DATOS TÉCNICOS

Característica	Dato
Espesor del Soporte	50 Micras
Espesor Total	72 Micras
Adhesividad	6 N/cm
Resistencia a la Tracción	150 N/cm
Alargamiento a la Rotura	55 %



Las características físicas y de rendimiento que se muestran arriba se obtienen a través de las pruebas recomendadas por AFERA. Los valores indicados son valores típicos y no constituyen una especificación. El usuario debe determinar si la cinta es adecuada para la aplicación prevista.

#### ALMACENAJE

El rendimiento de la cinta está garantizado dentro de los primeros 12 meses desde su fabricación. El producto debe mantenerse en su caja original y en un ambiente seco y alejado de la luz solar directa. Para la trazabilidad del producto, por favor indique el número de lote de 12 dígitos impreso en las etiquetas.

#### SEGURIDAD

El producto no contiene ningún componente peligroso o insalubre. Existen hojas de datos de seguridad a su disposición basadas en la Directiva 91/155/CEE. Todas nuestras cintas cumplen con la Directiva Europea 2004/12/CE de embalaje.