



BOSTIK

UNIVERSAL 820 TRANSPARENTE

ADHESIVO UNIVERSAL TRANSPARENTE

VENTAJAS

- Transparente
- Agarre inmediato y definitivo.
- Flexible e invisible.
- Polivalente.
- Secado rápido



DESCRIPCIÓN

Bostik Universal 820 Transparente es un adhesivo de contacto, transparente e incoloro para unir plásticos rígidos o flexibles (PVC plastificado, PVC, ABS, metacrilato, poliéster,...) entre sí o sobre otros materiales como: vidrio, caucho, metales, madera, cerámica, etc...

APLICACIONES

Bostik Universal 820 Transparente es adecuado especialmente para el pegado de plásticos: PVC, metacrilato, Poliéster, etc. entre sí y a otros muchos soportes: metales, madera, poliuretano, cerámica, algunas gomas, etc.
Especialmente recomendado para el pegado de láminas de PVC entre sí, sobre superficies de materiales de obra. O reparaciones de liners de PVC.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

➤ BASE	Caucho sintético.
➤ DENSIDAD	0,90 aprox.
➤ VISCOSIDAD	8000 mPa.s a 23°C aprox.
➤ TEMPª MÍN. UTILIZACIÓN	+10°C
➤ TIEMPO SECADO	5 min 20°C
➤ RESISTENCIA TEMP	+90°C

INSTRUCCIONES DE APLICACIÓN

Las superficies a unir deben estar limpias, secas. Después de remover, aplicar una capa regular de adhesivo en cada superficie. Si una superficie es muy absorbente, conviene repetir la operación a los 20 minutos.

Dejar secar hasta que el adhesivo no manche al tocarlo (3 a 5 minutos). Después del secado se dispone de 5 a 7 minutos para realizar la unión.

Encarar las superficies y presionar fuerte, en especial las juntas, asegurándose de la total ausencia de bolsas de aire.

El pegado es inmediato, aunque no conviene forzar la unión durante las primeras 24 horas.

LIMPIEZA

Utilizar el limpiador para colas de contacto Bostik Agosolvant.

RENDIMIENTO

3 a 4 m²/litro

ALMACENAJE

En el envase original sin abrir entre +10°C y +30°C, vida útil hasta 18 meses después de la fecha de producción, almacenado en un lugar seco.

PRECAUCIÓN

- Contiene disolventes inflamables.
- Mantener lejos del calor, llama y chispas.
- Manipular en local muy ventilado.
- Mantener alejado de los niños.

PRESENTACIÓN

CÓDIGO	FORMATO	CAJA	EAN
30601109	Trans - Tubo caja 125 ml	12	8412663016328
30601110	Trans - Bote de 1 l	6	8412663016335
30601111	Trans - Bote de 5 l	1	8412663016342

PRECAUCIÓN

Para más información consulte la hoja de datos de seguridad en: <https://www.bostik.com/spain>

Dada la diversidad de usos de nuestros productos, las indicaciones contenidas en estas hojas de información se dan únicamente a título orientativo. Aconsejamos a nuestros clientes se aseguren de que el producto cumple con la utilización deseada, asumiendo en este caso la responsabilidad de su uso. Bostik garantiza calidad constante en sus artículos.

BOSTIK SERVICIO TÉCNICO

asistenciatecnica@bostik.com
+34 93 586 02 00

