

IMÁN FLEXIBLE PVC 0.75 mm

GROSOR ESTANDAR: 0.75 mm (+/- 0,03 mm)

ANCHO ESTANDAR: 1020 mm (+ 3mm / -1)

LONGITUD ESTANDAR: 10 m (+ 0,6 / -0)

PESO BRUTO: Bobina completa 32,5kg



USOS: utilizado para rotular vehículos, para la creación de imanes nevera cuando va a sujetar un block de notas, post it etc...

PROPIEDADES MAGNÉTICAS:

Energía máxima del producto: 0,45 hasta 0,55 MGOe

Remanencia: 1600-1900 G

Coercitividad: 1200-1500 Oe

Coercitividad intrínseca: 2200-2500 Oe

Polo anchura: 2,0 mm

Fuerza de sujeción: 55 g / cm²

PROPIEDADES FÍSICAS:

Flexibilidad: se puede envolver alrededor de una barra con un radio de 12 mm a 20 °C sin agrietarse.

Peso específico: 3.5 a 3.7 g / cm³

Corte: sencillo con tijera, cuchillo o troquelado.

RESISTENCIA A LA TEMPERATURA:

Rango de temperatura de uso final de: - 30 °C / + 55 °C.

Resistencia a corto plazo: + 65 °C.

Temperatura máxima: 80 °C.



CARACTERÍSTICAS:

La lámina magnética tiene un recubrimiento UV endurecido en el lado magnético.

PVC:

La duración es de dos años. La exposición continua a humedad, la rayos UV y/o condiciones que encontramos en regiones subtropicales o desérticos causan un deterioro más rápido.

RECOMENDABLE LA IMPRESIÓN CON:

Pantalla	●	Tinta solida	●
Tintas UV	●	Ecosolvente	●
Base al agua	●	Digital/ Offset	●
Litología/ Offset	●	Pigmentación	●

Leyenda: ● buena // ● poco aconsejable // ● no aconsejable

ALMACENAMIENTO:

El material debe almacenarse horizontalmente. Evitar la luz solar y mantener a temperatura entre 10 y 30 °C.

