

CINTA ADHESIVA POLIPROPILENO ACRÍLICO ALTA CALIDAD (PPA)

Cinta adhesiva adecuada para cerrar todo tipo de cajas de cartón, tanto para uso manual como automático. Una vez aplicada, es válida para almacenaje en condiciones extremas de temperatura y humedad.

VENTAJAS Y BENEFICIOS

- Excelente tack.
- Máxima adhesividad.

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Espesor soporte (µm)	25
Espesor total (µm)	45
Adhesividad (N/cm)	2,4
Resistencia a tracción (N/cm)	42
Alargamiento a la rotura	150%
Tª de aplicación (°C)	15 – 60
Tª de servicio (°C)	15 – 65

Los valores indicados son valores típicos. El usuario debe determinar si la cinta es adecuada para la aplicación prevista.

CONSTRUCCIÓN

Soporte	Lámina de polipropileno
Adhesivo	Adhesivo de acrílico
Color	Blanco, transparente o marrón

CONDICIONES ALMACENAMIENTO

- El rendimiento de la cinta está garantizado dentro de los primeros 6 meses desde su fabricación.
- El producto debe mantenerse en su caja original y en un ambiente seco y alejado de la luz solar directa.
- Evitar golpes o malos tratos del producto.

SEGURIDAD

El producto no contiene ningún componente peligroso o insalubre. Existen hojas de datos de seguridad a su disposición basadas en la Directiva 91/155/CEE. Todas nuestras cintas cumplen con la Directiva Europea 2004/12/CE de embalaje.

