

 **INSTALACIÓN INTERIOR**



 **EUROCLASES M1**

## DESCRIPCIÓN

Film adhesivo degradado de grandes puntos blancos para acristalamiento interior, recomendado para atenuar notablemente la visibilidad conservando una difusión luminosa controlada.



### DURABILIDAD

Garantía del fabricante: 10 años. La vida útil real depende de la exposición, la calidad del vidrio, la instalación y el mantenimiento.



### MANTENIMIENTO

30 días después de la instalación.



### ALMACENAMIENTO

5 años al abrigo de la humedad.

## MÉTODO DE APLICACIÓN

La superficie a pegar debe estar libre de polvo, grasa o cualquier otro contaminante. Algunos materiales como el policarbonato pueden generar problemas de burbujas. Por lo tanto, se recomienda una prueba de compatibilidad.

### COMPATIBILIDAD DE ACRISTALAMIENTO



**SIMPLE**



**TEMPLADO**



**DOBLE <1,20M**



**DOBLE >1,20M**



**LAMINADO**



### CONFORMIDAD ACRISTALAMIENTO

Los acristalamientos expuestos al sol deben ser de buena calidad e instalados de acuerdo con las normas del sector para garantizar el rendimiento y la durabilidad de la lámina.



### NOTA IMPORTANTE

Para garantizar una uniformidad perfecta en toda una obra, se recomienda utilizar exclusivamente láminas del mismo lote de producción y no mezclar diferentes anchos. Pueden aparecer ligeras variaciones de tinte o aspecto de un lote a otro, lo que puede causar diferencias visibles una vez colocadas lado a lado.



## RENDIMIENTO

EN 410

|                                  |                            |
|----------------------------------|----------------------------|
| <b>SOPORTE</b>                   | <b>PET</b>                 |
| <b>GROSOR DE SOPORTE</b>         | <b>60</b>                  |
| <b>PROTECTOR</b>                 | <b>PET Siliconado</b>      |
| <b>GROSOR PROTECTOR</b>          | <b>23</b>                  |
| <b>ADHESIVO</b>                  | <b>Acrílico Polimérico</b> |
| <b>COLOR</b>                     | <b>Blanco</b>              |
| <b>CARA DE LA APLICACIÓN</b>     | <b>interior</b>            |
| <b>GARANTÍA</b>                  | <b>10 años</b>             |
| <b>TEMPERATURA DE APLICACIÓN</b> | <b>min + 5°C</b>           |



**GARANTÍA**

**10 años**