

INSTALACIÓN INTERIOR



🔥 **EUROCLASES M1**

DESCRIPCIÓN

Film adhesivo degradado de puntos blancos para acristalamiento interior, pensado para limitar las vistas directas conservando una percepción luminosa y equilibrada de los espacios.



DURABILIDAD

Garantía del fabricante: 10 años. La vida útil real depende de la exposición, la calidad del vidrio, la instalación y el mantenimiento.



MANTENIMIENTO

30 días después de la instalación.



ALMACENAMIENTO

5 años al abrigo de la humedad.

MÉTODO DE APLICACIÓN

La superficie a pegar debe estar libre de polvo, grasa o cualquier otro contaminante. Algunos materiales como el policarbonato pueden generar problemas de burbujas. Por lo tanto, se recomienda una prueba de compatibilidad.

COMPATIBILIDAD DE ACRISTALAMIENTO



SIMPLE



TEMPLADO



DOBLE <1,20M



DOBLE >1,20M



LAMINADO



CONFORMIDAD ACRISTALAMIENTO

Los acristalamientos expuestos al sol deben ser de buena calidad e instalados de acuerdo con las normas del sector para garantizar el rendimiento y la durabilidad de la lámina.



NOTA IMPORTANTE

Para garantizar una uniformidad perfecta en toda una obra, se recomienda utilizar exclusivamente láminas del mismo lote de producción y no mezclar diferentes anchos. Pueden aparecer ligeras variaciones de tinte o aspecto de un lote a otro, lo que puede causar diferencias visibles una vez colocadas lado a lado.



RENDIMIENTO

EN 410

SOPORTE	PET
GROSOR DE SOPORTE	60
PROTECTOR	PET Siliconado
GROSOR PROTECTOR	23
ADHESIVO	Acrílico polimérico
COLOR	Blanco
CARA DE LA APLICACIÓN	interior
GARANTÍA	10 años
TEMPERATURA DE APLICACIÓN	min + 5°C



GARANTÍA

10 años