



DESCRIPCIÓN

Lámina adhesiva de bandas esmeriladas para vidrio interior, concebida para filtrar parcialmente las vistas y estructurar visualmente las superficies acristaladas.

- DURABILIDAD**
Garantía del fabricante: 10 años. La vida útil real depende de la exposición, la calidad del vidrio, la instalación y el mantenimiento.
- MANTENIMIENTO**
30 días después de la instalación.
- ALMACENAMIENTO**
5 años al abrigo de la humedad.

MÉTODO DE APLICACIÓN

La superficie a pegar debe estar libre de polvo, grasa o cualquier otro contaminante. Algunos materiales como el policarbonato pueden generar problemas de burbujas. Por lo tanto, se recomienda una prueba de compatibilidad.

COMPATIBILIDAD DE ACRISTALAMIENTO

SIMPLE

TEMPLADO

DOBLE <1,20M

DOBLE >1,20M

LAMINADO

CONFORMIDAD ACRISTALAMIENTO

Los acristalamientos expuestos al sol deben ser de buena calidad e instalados de acuerdo con las normas del sector para garantizar el rendimiento y la durabilidad de la lámina.

NOTA IMPORTANTE

Para garantizar una uniformidad perfecta en toda una obra, se recomienda utilizar exclusivamente láminas del mismo lote de producción y no mezclar diferentes anchos. Pueden aparecer ligeras variaciones de tinte o aspecto de un lote a otro, lo que puede causar diferencias visibles una vez colocadas lado a lado.

RENDIMIENTO
EN 410

SOPORTE	PET
GROSOR DE SOPORTE	46
PROTECTOR	PET Siliconado
GROSOR PROTECTOR	23
ADHESIVO	Acrílico polimérico
COLOR	Incoloro
CARA DE LA APLICACIÓN	interior
GARANTÍA	10 años
TEMPERATURA DE APLICACIÓN	mín 5°C
APLICACIÓN	Agua jabonosa

GARANTÍA
10 años