

LÁMINA ADHESIVA DE LÍNEAS BLANCAS PARA ACRISTALAMIENTO INTERIOR RECOMENDADA PARA ESTRUCTURAR LAS SUPERFICIES VIDRIADAS Y LIMITAR PARCIALMENTE LAS VISTAS SIN ALTERAR LA LUMINOSIDAD.



DESCRIPCIÓN

Lámina adhesiva de líneas blancas para acristalamiento interior, recomendada para estructurar las superficies vidriadas y limitar parcialmente las vistas sin alterar la luminosidad.

- DURABILIDAD**
Garantía del fabricante: 10 años. La vida útil real depende de la exposición, la calidad del vidrio, la instalación y el mantenimiento.
- MANTENIMIENTO**
30 días después de la instalación.
- ALMACENAMIENTO**
2 años a partir de la entrega. Conservar lejos de la humedad excesiva y de la luz solar, a una temperatura inferior a 38 °C.

MÉTODO DE APLICACIÓN

La superficie a pegar debe estar libre de polvo, grasa o cualquier otro contaminante. Algunos materiales como el policarbonato pueden generar problemas de burbujas. Por lo tanto, se recomienda una prueba de compatibilidad.

COMPATIBILIDAD DE ACRISTALAMIENTO

- SIMPLE**
- TEMPLADO**
- DOBLE <1,20M**
- DOBLE >1,20M**
- LAMINADO**

⚠️ CONFORMIDAD ACRISTALAMIENTO
Los acristalamientos expuestos al sol deben ser de buena calidad e instalados de acuerdo con las normas del sector para garantizar el rendimiento y la durabilidad de la lámina.

⚠️ NOTA IMPORTANTE
Para garantizar una uniformidad perfecta en toda una obra, se recomienda utilizar exclusivamente láminas del mismo lote de producción y no mezclar diferentes anchos. Pueden aparecer ligeras variaciones de tinte o aspecto de un lote a otro, lo que puede causar diferencias visibles una vez colocadas lado a lado.

RENDIMIENTO

EN 410

SOPORTE	PET
GROSOR DE SOPORTE	46
PROTECTOR	PET Siliconado
GROSOR PROTECTOR	23
ADHESIVO	Acrílico Polimérico
COLOR	Blanco
GARANTÍA	10 años
TEMPERATURA DE APLICACIÓN	mín 5°C

GARANTÍA 10 años

DIMENSIONES DISPONIBLES

ANCHO

75 cm

152 cm

LONGITUDES (ROLLOS)

2.5 m

5 m

10 m

15 m

20 m

25 m

30 m