




DESCRIPCIÓN

Lámina adhesiva esmerilada gris claro escarchada para acristalamiento interior y exterior, diseñada para filtrar las vistas conservando una difusión luminosa suave y fría.



DURABILIDAD

Garantía del fabricante: 10 años interior / 5 años exterior. La vida útil real depende de la exposición, la calidad del vidrio, la instalación y el mantenimiento.



MANTENIMIENTO

30 días después de la instalación.



ALMACENAMIENTO

5 años al abrigo de la humedad.

MÉTODO DE APLICACIÓN

La superficie a pegar debe estar libre de polvo, grasa o cualquier otro contaminante. Algunos materiales como el policarbonato pueden generar problemas de burbujas. Por lo tanto, se recomienda una prueba de compatibilidad.

COMPATIBILIDAD DE ACRISTALAMIENTO



CONFORMIDAD ACRISTALAMIENTO

Los acristalamientos expuestos al sol deben ser de buena calidad e instalados de acuerdo con las normas del sector para garantizar el rendimiento y la durabilidad de la lámina.



NOTA IMPORTANTE

Para garantizar una uniformidad perfecta en toda una obra, se recomienda utilizar exclusivamente láminas del mismo lote de producción y no mezclar diferentes anchos. Pueden aparecer ligeras variaciones de tinte o aspecto de un lote a otro, lo que puede causar diferencias visibles una vez colocadas lado a lado.



RENDIMIENTO

EN 410

SOPORTE	PVC
GROSOR DE SOPORTE	100
PROTECTOR	PET Siliconado
GROSOR PROTECTOR	23
ADHESIVO	Acrílico Polimérico
COLOR	Blanco brillante
CARA DE LA APLICACIÓN	interior y exterior
GARANTÍA	10 años interior / 5 años exterior
TEMPERATURA DE APLICACIÓN	mín 5°C

GARANTÍA 10 años interior / 5 años exterior