

SEC 058X

PROTECTION SÉCURITÉ POUR VITRAGE > 3 M²



DESCRIPCIÓN

Lámina adhesiva de seguridad para acristalamiento exterior, la SEC 058X refuerza notablemente la resistencia del vidrio y limita la dispersión de los fragmentos en caso de impacto o intento de robo.

- DURABILIDAD**
Garantía del fabricante: 5 años. La vida útil real depende de la exposición, la calidad del vidrio, la instalación y el mantenimiento.
- MANTENIMIENTO**
30 días después de la instalación.
- ALMACENAMIENTO**
2 años a partir de la entrega. Conservar lejos de la humedad excesiva y de la luz solar, a una temperatura inferior a 38 °C.

MÉTODO DE APLICACIÓN

La superficie a pegar debe estar libre de polvo, grasa o cualquier otro contaminante. Algunos materiales como el policarbonato pueden generar problemas de burbujas. Por lo tanto, se recomienda una prueba de compatibilidad.

COMPATIBILIDAD DE ACRISTALAMIENTO

SIMPLE TEMPLADO DOBLE <1,20M DOBLE >1,20M LAMINADO

CONFORMIDAD ACRISTALAMIENTO

Los acristalamientos expuestos al sol deben ser de buena calidad e instalados de acuerdo con las normas del sector para garantizar el rendimiento y la durabilidad de la lámina.

NOTA IMPORTANTE

Para garantizar una uniformidad perfecta en toda una obra, se recomienda utilizar exclusivamente láminas del mismo lote de producción y no mezclar diferentes anchos. Pueden aparecer ligeras variaciones de tinte o aspecto de un lote a otro, lo que puede causar diferencias visibles una vez colocadas lado a lado.

RENDIMIENTO		EN 410
SOPORTE	PET	
PROTECTOR	PET Siliconado	
GROSOR PROTECTOR	23	
ADHESIVO	Acrílico polimérico	
TRATAMIENTO	Antirayaduras	
COLOR	Incoloro	
CARA DE LA APLICACIÓN	exterior	
CARGO POR RUPTURA	17.5DA N/CM	
EXTENSIÓN DE LA RUPTURA	100%	
GARANTÍA	5 años	
TEMPERATURA DE APLICACIÓN	mín + 5°C	
APLICACIÓN	Agua jabonosa	
GARANTÍA		5 años