

TOP 300

PROTECTION HAUTE SÉCURITÉ ANTI-INTRUSION



INSTALACIÓN INTERIOR

EUROCLASES M1



P5A

CERTIFICADO 2018 • N 356

RENDIMIENTO

EN 410

SOPORTE	PET
GROSOR DE SOPORTE	330
PROTECTOR	PET siliconado
GROSOR PROTECTOR	23
ADHESIVO	Polímero acrílico
TRATAMIENTO	Antirayaduras
COLOR	Incoloro
CARA DE LA APLICACIÓN	Interior
CARGO POR RUPTURA	5 DA N/CM
EXTENSIÓN DE LA RUPTURA	100%
GARANTÍA	10
TEMPERATURA DE APLICACIÓN	+ 5°C
APLICACIÓN	Agua jabonosa

GARANTÍA

10 años

DESCRIPCIÓN

El TOP 300 es una lámina de alta seguridad de 330 µm que retarda las tentativas de intrusión por el vidrio. Interior, incolora, UV 99 %.



DURABILIDAD

Garantía del fabricante: 10. La vida útil real depende de la exposición, la calidad del vidrio, la instalación y el mantenimiento.



MANTENIMIENTO

30 días después de la instalación.



ALMACENAMIENTO

2 años a partir de la entrega. Conservar lejos de la humedad excesiva y de la luz solar, a una temperatura inferior a 38 °C.

MÉTODO DE APLICACIÓN

La superficie a pegar debe estar libre de polvo, grasa o cualquier otro contaminante. Algunos materiales como el policarbonato pueden generar problemas de burbujas. Por lo tanto, se recomienda una prueba de compatibilidad.

COMPATIBILIDAD DE ACRISTALAMIENTO



SIMPLE



TEMPLADO



DOBLE <1,20M



DOBLE >1,20M



LAMINADO



CONFORMIDAD ACRISTALAMIENTO

Los acristalamientos expuestos al sol deben ser de buena calidad e instalados de acuerdo con las normas del sector para garantizar el rendimiento y la durabilidad de la lámina.



NOTA IMPORTANTE

Para garantizar una uniformidad perfecta en toda una obra, se recomienda utilizar exclusivamente láminas del mismo lote de producción y no mezclar diferentes anchos. Pueden aparecer ligeras variaciones de tinte o aspecto de un lote a otro, lo que puede causar diferencias visibles una vez colocadas lado a lado.