

UVB 460

ABSORBE 99% DES UVA & UVB

INSTALACIÓN INTERIOR



DESCRIPCIÓN

El UVB 460 es una lámina anti-UV incolora que absorbe el 99 % de los UVA y los UVB. VLT del 92 %, invisible sobre el vidrio. La protección UV más completa de la gama Reflectiv.



DURABILIDAD

Garantía del fabricante: 10 años. La vida útil real depende de la exposición, la calidad del vidrio, la instalación y el mantenimiento.



MANTENIMIENTO

30 días después de la instalación.



ALMACENAMIENTO

2 años a partir de la entrega. Conservar lejos de la humedad excesiva y de la luz solar, a una temperatura inferior a 38 °C.

MÉTODO DE APLICACIÓN

La superficie a pegar debe estar libre de polvo, grasa o cualquier otro contaminante. Algunos materiales como el policarbonato pueden generar problemas de burbujas. Por lo tanto, se recomienda una prueba de compatibilidad.

COMPATIBILIDAD DE ACRISTALAMIENTO



SIMPLE



TEMPLADO



DOBLE <1,20M



DOBLE >1,20M



LAMINADO



CONFORMIDAD ACRISTALAMIENTO

Los acristalamientos expuestos al sol deben ser de buena calidad e instalados de acuerdo con las normas del sector para garantizar el rendimiento y la durabilidad de la lámina.



NOTA IMPORTANTE

Para garantizar una uniformidad perfecta en toda una obra, se recomienda utilizar exclusivamente láminas del mismo lote de producción y no mezclar diferentes anchos. Pueden aparecer ligeras variaciones de tinte o aspecto de un lote a otro, lo que puede causar diferencias visibles una vez colocadas lado a lado.



RENDIMIENTO

EN 410

CARA DE LA APLICACIÓN	Interior
SOPORTE	PET
GROSOR DE SOPORTE	46
PROTECTOR	PET siliconado
GROSOR PROTECTOR	23
ADHESIVO	Polímero acrílico
COLOR	íncoloro
TRATAMIENTO	Antirayaduras
ABSORCIÓN ULTRA-VIOLETA	99% UVA + UVB
GARANTÍA	10 años
TEMPERATURA DE APLICACIÓN	+ 5°C
APLICACIÓN	Agua jabonosa

GARANTÍA

10 años